



" L "

DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO

## LAÇO PRÉ-FORMADA P/CB. OPTICO

CÓD. MACLEAN	INTERV. DIAM. APLIC. COND. mm)	RESIST. AO ESCORREG. (dan)	DIMENSÕES		CODIGO COR
			Nº DE VARETAS	COMPRIM. "L" (mm)	
SPT-9302-DI	6,4 - 6,8	50	02	615 ± 25	PRETO

## NOTAS :

- MATERIAL : ARAME DE AÇO GALVANIZADO CLASSE B CONF. ASTM A-475
- ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA
- ACABAMENTO DAS PONTAS / EXTREMIDADES : LIXADAS
- IDENTIFICAÇÃO : ETIQUETA OU IMPRESSÃO DIRETAMENTE NAS VARETAS DO LAÇO CONTENDO :  
NOME/DESCR. DO MATERIAL / REFER. AO CONDUTOR / NOME OU MARCA DO FABRICANTE
- EMBALAGEM : CAIXAS DE PAPELÃO
- DIMENSÕES : mm

REVISÃO NO.:	DATA :	DESCRIÇÃO :	VERIFICADO POR :	APROVADO POR :
--------------	--------	-------------	------------------	----------------



**MACLEAN  
POWER  
SYSTEMS**

### LAÇO PRÉ-FORMADO P/COND. OPTICO DIELETRICO

DES. NO.:

SPT-9302-DI

DES. POR :

Wagner Moro

05 | 08 | 15

APROVADO POR :

José Eduardo

05 | 08 | 15

ESCALA

S/E

PAG.:

1/1