



NOTAS:

- APLICAÇÃO: CABO ÓPTICO AÉREO, VÃOS ATÉ 200m;
- MATERIAL: FIOS DE LIGA DE ALUMÍNIO CONF. ASTM 6061 OU 6201;
- CARGA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 180daN;
- ACESSÓRIO OBRIGATÓRIO PARA INSTALAÇÃO DA ALÇA: ISOLADOR Ø45mm, SAPATILHA OU MANILHA SAPATILHA;
- IDENTIFICAÇÃO EM CADA PEÇA, ETIQUETA OU GRAVAÇÃO NAS VARETAS PREFORMADAS:  
DESCRIÇÃO / NOME DO FABRICANTE / CÓDIGO DO PRODUTO / CABO A QUE SE APLICA OU  
INTERVALO DE APLICAÇÃO / DATA/LOTE DE FABRICAÇÃO;
- DIMENSÕES: mm

CÓDIGO MACLEAN	INTERVALO DE APLICAÇÃO	NÚMERO DE VARETAS	COMPRIMENTO "L"	SENTIDO DA HÉLICE	CÓDIGO DE COR
ALL-9503	7,7 à 8,6	4	680 ±25	ESQUERDA	AZUL



DESENHO: FABIANO

VERIFICAÇÃO: BELOME

APROVAÇÃO: J. EDUARDO



PROJEÇÃO: 1º DIEDRO

FOLHA: A4

**DESCRIÇÃO:**

ALÇA PREFORMADA PARA  
CABO ÓPTICO AÉREO

CLIENTE:

OBRA:

ESCALA:

REVISÃO:

DATA:

Nº DESENHO:	
-------------	--

ALL9503