



CONECTOR FÊMEA MULTILAN CAT.5E



Ambiente de Instalação

Interno

Ambiente de Operação

Não Agressivo

Compatibilidade

Patch Panel descarregado, caixas e espelhos da linha FISACESSO

Vantagem

- Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D;
- Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros;
- Fornecido com Dust Cover Articulado para proteção dos contatos elétricos;
- Possibilidade de fixação de ícones de identificação no próprio Dust Cover;
- Inserção do cabo em ângulo de 90° ou 180°;
- Compatível com RJ-11;
- Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado;
- Montagem rápida com a ferramenta "Fast Tool" (Não necessita punch down);

Aplicação

Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteriores;

Suporte a POE

802.3af e 802.3at

Identificação

	Identificação de categoria na face frontal, logo Furukawa na parte superior
Rastreamento	
	Indicação do lote de produção no corpo do produto.
Altura (mm)	
	22,3mm
Largura (mm)	
	17 mm
Cor	
	Preto, Azul, Vermelho, Branco e Bege,
Tipo de conector	
	RJ-45 Fêmea (Keystone Jack)
Padrão de Montagem	
	T568A e T568B
Conexão Traseira	
	Padrão 110 IDC, 8 posições, em bronze fósforo estanhado, para condutores de 22 a 26 AWG
Material do corpo do produto	
	Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0
Material do contato elétrico	
	Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel
Tipo de cabo	
	U/UTP Cat. 5e
Diâmetro do condutor (mm)	

	26 a 22 AWG
Quantidade de Ciclos de Inserção	1000 RJ45 e 200 RJ11
	200 no bloco IDC
Temperatura de Operação (°C)	-10°C a +60°C
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40°C a +70°C
Força de Retenção (N)	Mínimo 133N
Resistência de Contato (m)	20m
Resistência DC ()	0,2
Resistência de Isolamento (M)	500 M
Prova de tensão elétrica aplicada	1000V (RMS, 60Hz, 1min)
Força de contato (N)	0,98N (100g)
Tipo de Embalagem	Caixa

Peso por gift (Kg)

0,475kg

Acessórios Inclusos

Manual de instruções do Produto

Tampa frontal anti-poeira

Garantia

12 meses

RoHS

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Certificações

ETL Verified
ETL 4 conexões
UL Listed E173971

Normas

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
IEC 60603-7
FCC parte 68
NBR 14565