Te	enda	Figu	re 1 3 Connect to the internet	(((			)	Connect to the devices	
Vou can get the settings of the Wireless N3 Model: F3	e User Guide online at www.tendacn.com for featured router. 300 Easy Setup Router		Modem	Ĵ		WPS/RST WPS/RST WPS/RST		C83A35XXXXXX	
Package • Wireless R • Power Ada • Ethernet C • Install Guid If any item is and contact	<b>Contents</b> outer*1 pter*1 able*1 de*1 s incorrect, missing or damaged, please keep the original package your dealer for immediate replacement.		DSL or cable	Ethernet Cable =	for reference only. Please re	Ethernet Cable			
Figur	e 2			Eng	glish		Your router's LI	ED indicators may differ. Please refer to the actual product.           or         Status         Description	
Windov	vs Internet Explorer  • 192.168.0.1	Ten	You can enjoy the Internet after completing the settings on this page.	<b>1</b> Con Step 1 Inse Step 2 Con Step 3 Inse outlet.	sent the power adapter onnect the modem to t isert your modem's pow	<b>Duter (figure 1)</b> To your router's Power port, and plug the other end to a power outlet. The Internet port of your router using an Ethernet cable. Wer adapter to the power interface, and plug the other end to a power to the router wirelessly, or via an Ethernet cable.	SYS WiFi	Blinking         The system is working fine.           Off         There is no power supply, or the router malfunctions.           Solid         WiFi is enabled.           Blinking         The Router is transmitting WiFi data.           Off         WiEi is disabled.	
File(F)	(Edit)E View(V) Add to Favorites(A)		As detected, your connection type is:PPPoE	Wired: Connect yr Wireless: To connect Either WiF again.	your computer to the r s: ect with WiFi, use the W iFi (SSID) or WiFi passw	outer using the included Ethernet cable. /iFi name and password on the product label. /ord is changed, devices are required to reconnect with WiFi manually once	1/2/3	Solid     The LAN port is well-connected.       Blinking     The LAN port is transmitting data.       Off     No link is detected on the LAN port.       Solid     The WAN port is well-connected.	
			User Name User Name from ISP Password Password from ISP	(!) Tips If you a Step 1: Step 2: Step 3:	u access the Internet via an 1: Insert the power adapte 2: Insert the <b>Ethernet cabl</b> 3: Connect your computer	Ethernet cable, follow the steps below: r to your router's Power port, and plug the other end to a power outlet. e into the router's Internet port directly. to the router wirelessly, or via an Ethernet cable (Refer to Step 4 above).	WAN	Blinking         The WAN port is transmitting data.           Off         No Ethernet cable is connected to the WAN port.           Solid         WPS is enabled, or a WPS connection is established.           Blinking         The Router is performing WPS negotiation to a client device, or transmitting data.	
		Wire Setti	WiFi Name Tenda_1E5FE0 2 eless WiFi Password 2 OK	Step 1 Acc bar and taj Step 2 Acc connection	ccess the wireless rout tap Enter on the keyboa ccess the Internet (Foll- ion types: PPPoE, Dynar	<b>KOUTER (JIGURE 2)</b> er: Open a web browser, type <b>192.168.0.1</b> or <b>tendawifi.com</b> in the address ard. ow the instructions and complete the Internet setup. There are three nic IP, and Static IP. Take PPPoE as an example here.)	Your router's b	Off         WPS is disabled.           buttons may differ. Please refer to the actual product.         Description           Press and hold it for about 8 seconds and then release it (all LED indicators willight up once) to reset the router to factory default settings.	
				(1) Type t	e the user name and passwor Ir Internet Service Provider.	d from (2) Customize your WiFi name and password. (3) Done & Enjoy!	WPS/RST	Press and hold it for 1~3 seconds, and then release it to enable the WPS feature. Within 2 minutes, enable the wireless device's WPS feature to establish WPS connection.	
Espa	ñol	Italia 1 collec	ano gare il router (Figura 1)	De	eutsch	hunn Daudan (Abbildung 1)	Port	uguês	
Espa 1 Conect Paso 1. Inserte e extremo a una tu Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una tu	<b>field</b> <b>tar Su Router (Figura 1)</b> el adaptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro oma de corriente. el módem al puerto de Internet del router utilizando otro cable Ethernet. el adaptador de alimentación de su módem a la interfaz de potencia, y conecte el otro oma de corriente. el adaptador de alimentación de su módem a la interfaz de potencia, y conecte el otro oma de corriente.	Italia 1 Colleg Passo 1. Inserin presa di corren Passo 2. Colleg Passo 3. Inserin una presa di co	ano gare il router (Figura 1) ire l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra es nte. gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet. ire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'al orrente. gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethe	rremità ad una rra estremità ad net	erbinden Sie II 1. stecken Sie den Spanni se. 2. Schließen Sie das Mod 3. stecken Sie den Spanni eckdose. 4. Sie können Ihren Comp	<b>hren Router (Abbildung 1)</b> ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an. ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in buter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.	Portu 1 Conect Passo 1. Insira o extremidade a u Passo 2. Conect Passo 3. Insira o extremidade a u	USUÊS te o Seu Roteador (Figura 1) o adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra uma tomada elétrica. te o modem à porta de Internet do seu roteador usando outro cabo de Ethernet. o adaptador de alimentação do seu modem à interface de alimentação e ligue a outra uma tomada elétrica.	
Espa 1 Conect Paso 1. Inserte e extremo a una to Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una to Paso 4. Conecte Alambico: Conecte el comp Inalámbrico: Para conectar coc De cualquier Wil	Fi (SSID) o WiFi contraseña se cambia, se requieren dispositivos para volver a conectar ranual una vez más.	Friend States St	BINO gare il router (Figura 1) ire l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra es nte. gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet. ire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'al orrente. gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethe mputer al router tramite il cavo Ethernet in dotazione. si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovament nente.	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità <b>Del</b> <b>1 ver</b> <b>schritt 1.</b> Steckdose <b>schritt 2.</b> <b>schritt 3.</b> eine Steck <b>schritt 4.</b> Verkabelt Verbinder Kabellos: Um eine V Produkter Wenn ent WiFi verbi	erbinden Sie II 1. Stecken Sie den Spann se. 2. Schließen Sie das Mod 3. Stecken Sie den Spann eckdose. 4. Sie können Ihren Compe elt: len Sie Ihren Computer m is: e Verbindung über WiFi h tetikett. entweder WiFi (SSID) oder rbunden werden.	hren Router (Abbildung 1) ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an. ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden. it dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router. erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit	Portu 1 Conect Passo 1. Insira d extremidade a u Passo 2. Conect Passo 3. Insira d extremidade a u Passo 4. Ligue d Com fio: Conecte seu con Sem fio: Para conectar-ss Quando o SSID manualmente.	<b>UBURES</b> te o Seu Roteador (Figura 1) o adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra uma tomada elétrica. te o modem à porta de Internet do seu roteador usando outro cabo de Ethernet. o adaptador de alimentação do seu modem à interface de alimentação e ligue a outra uma tomada elétrica. o seu computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet. mputador ao roteador usando o cabo de Ethernet incluído no pacote. ee com Wi-Fi, use o nome e senha de WiFi no rótulo do produto. ou a senha de Wi-Fi for alterado, os dispositivos precisarão ser reconectados com Wi-Fi	
Espan 1 Conect Paso 1. Inserte el extremo a una tu Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte el extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte el conecte el comp Inalámbrico: Para conectar co De cualquier Will WiFi de forma m Si accede a Inte Paso 3. Conecte Paso 3. Conecte	Final Standard de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro tora de corriente. el adaptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro tora de corriente. el adaptador de alimentación de su módem a la interfaz de potencia, y conecte el otro tora de corriente. el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet. butador al router mediante el cable Ethernet incluido. m WiFi, utilice el nombre de WiFi y contraseña en la etiqueta del producto. Fi (SSID) o WiFi contraseña se cambia, se requieren dispositivos para volver a conectar nanual una vez más. ernet a través de un <b>cable Ethernet</b> , siga los pasos siguientes: el adaptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro extremo a una toma de el <b>cable Ethernet</b> al puerto de Internet del router directamente. el ecable Ethernet al puerto de linternet del router directamente.	Passo 1. Inserin presa di corren Passo 2. Colleg Passo 3. Inserin una presa di cor Passo 4. Colleg Passo 4. Colleg Wired: Collegare il con Wireless: Per connettersi Se vengono mo WiFi manualmu () Suggerimen Se si accede Inserire l'ali Inserire l'ali	BADO gare il router (Figura 1) ire l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra es nte. gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet. ire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'al orrente. gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ether mputer al router tramite il cavo Ethernet in dotazione. si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente nente. nti e a Internet tramite un <b>Cavo Ethernet</b> , attenersi alla seguente procedura: imentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pre l'avo Ethernet direttamente alla porta Internet del router.	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto).	eutsch erbinden Sie den Spann se. 2. Schließen Sie den Spann sckdose. 4. Sie können Ihren Compe eit: den Sie Ihren Computer m is: e Verbindung über WiFi h tetikett. entweder WiFi (SSID) oder rbunden werden. ps n Sie auf das Internet über ein itt 1. Stecken Sie den Spannum itt 2. Stecken Sie das Ethernet- itt 3. Verbinden Sie Ihren Comp	hren Router (Abbildung 1) ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an. ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden. uit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router. erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte: gsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers. uiter kabeldirekt in den Internet-Port des Routers.	Porte 1 Conect Passo 1. Insira d extremidade a d Passo 2. Conect Passo 3. Insira d extremidade a d Passo 4. Ligue d Com fio: Conecte seu con Sem fio: Para conectar-ss Quando o SSID manualmente. Dicas Passo 1. Insira d etérica. Passo 2. Insira d Passo 2. Conecter Para conectar-ss Quando o SSID manualmente. Passo 2. Insira d Passo 2. Insira d	b adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra uma tomada elétrica. te o modem à porta de Internet do seu roteador usando outro cabo de Ethernet. o adaptador de alimentação do seu modem à interface de alimentação e ligue a outra uma tomada elétrica. o seu computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet. o seu computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet. e com Wi-Fi, use o nome e senha de WiFi no rótulo do produto. ou a senha de Wi-Fi for alterado, os dispositivos precisarão ser reconectados com Wi-Fi o adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra extremidade a uma tomada o cabo de Ethernet à porta de Internet do roteador diretamente. te o computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet do roteador sem fio, en través de um cabo de Ethernet.	
Espa 1 Conect Paso 1. Inserte e extremo a una te Paso 2. Conecte Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una te Paso 4. Conecte Alambico: Conecte el comp Inalámbrico: Para conectar co De cualquier Wil WiFi de forma m Di Consejos Si accede a Inte Paso 1. Inserte corriente. Paso 1. Inserte Paso 1. Inserte Paso 1. Inserte Paso 1. Inserte Conecte el comp Paso 1. Acceso C aparecerá auton direcciones y pu Paso 2. Acceso C configuración de	Field Standard Standa	Italica         1 Colleg         Passo 1. Inserir presa di corren Passo 2. Colleg         Passo 3. Inserir una presa di corren Passo 4. Colleg         Passo 4. Colleg         Wired:         Collegare il con Wireless:         Per connettersi Se vengono mo Wifi manualmu         Image: Se vengono mo Wifi manualmu         Se vengono mo Wifi manualmu         Image: Se vengono mo Wifi manualmu         Se vengono mo Se vengono m	BIO gare il router (Figura 1) ire l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra es nte. gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet. ire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'al orrente. gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ether mputer al router tramite il cavo Ethernet in dotazione. si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovament nente. nti e a Internet tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura: imentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pre tavo Ethernet direttamente alla porta Internet del router. computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet (Vedere il Pas <b>Sugurane il router (Figura 2)</b> dere al router wireless: Aprire il browser, comparirà automaticamente la pa a guidata. In caso contrario, digita <i>tendawifi.com</i> o 192.168.0.1 nella barra o r sulla tastiera dere ad internet (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata p	rremità ad una ra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e tr completare la	eutsch erbinden Sie die schließen Sie den Spann se. 2. Schließen Sie das Modu 3. Stecken Sie den Spann eckdose. 4. Sie können Ihren Computer m seite ihren Computer m seite ihren Computer m seite Verbindung über WiFi h tetikett. entweder WiFi (SSID) oder rbunden werden. so sie auf das Internet über ein nit 1. Stecken Sie den Spannun, itt 2. Stecken Sie das Ethernet- itt 3. Verbinden Sie Ihren Comp Sonfigurieren Sie L. Greifen Sie auf den W nstallationsassistent au 8.0.1 in die Adressleiste	hren Router (Abbildung 1) ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an. ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden. iit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router. erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte: gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose. Kabel direkt in den Internet-Port des Routers. puter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).  Fielnren Router (Abbildung 2) VIAN-Router zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der tomatisch geöffnet wird. Wenn nicht, geben Sie bitte tendawifi.com oder ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur. ternet zu(Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im in die Interneteinrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei	Portu 1 Conect Passo 1. Insira o extremidade a to Passo 2. Conect Passo 3. Insira o extremidade a to Passo 3. Insira o extremidade a to Passo 4. Ligue o Com fio: Para conectar-sa Quando o SSID manualmente. Dicas Se você acessa Passo 1. Insira o Passo 3. Conect Passo 3. Cone	<ul> <li>by the provided sequence of the provi</li></ul>	
Espan 1 Conect Paso 1. Inserte e extremo a una tu Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 4. Conecte Paso 4. Conecte Paso 4. Conecte Conecte el comp Inalámbico: Para conectar co De cualquier Wil Wil de forma m Paso 1. Inserte Paso 3. Conecte Paso 1. Inserte Paso 3. Conect Paso 1. Accesso c configuración de Hay tres tipos de 1 Escriba el non su proveedor	<ul> <li>Adaptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro como de corriente.</li> <li>al daptador de alimentación de su módem a la interfaz de potencia, y conecte el otro como de corriente.</li> <li>al daptador de alimentación de su módem a la interfaz de potencia, y conecte el otro como de corriente.</li> <li>al computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.</li> <li>butador al router mediante el cable Ethernet incluido.</li> <li>my ViFi, utilice el nombre de WiFi y contraseña en la etiqueta del producto.</li> <li>f(SSID) o WiFi contraseña se cambia, se requieren dispositivos para volver a conectar a nual una vez más.</li> <li>entet a través de un cable Ethernet, siga los pasos siguientes:</li> <li>el daptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro extremo a una toma de el cable Ethernet al puerto de laternet directamente.</li> <li>el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet (Consulte el Paso 4 anterior).</li> <li><b>Houter Inalámbrico</b>: Abra un navegador web, y la página de Quick Setup Wizard mata completa le Ethernet.</li> <li>Butartar en el teclado.</li> <li>de Internet (Siga las instrucciones en pantalla en el Quick Setup Wizard para completa le internet.</li> <li>e conexión: PPPoE, IP Dinámica y IP Estática.Tome PPPoE como un ejemplo aquí.</li> </ul>	Italia         1 Colleg         Passo 1. Insering         press di correng         Passo 2. Colleg         Passo 3. Insering         una press di correng         Passo 3. Insering         una press di correng         Passo 4. Colleg         Vired:         Collegare il cong         Wireless:         Per connettersi         Se vengono mo         WiFi manualme         (1)         Suggerimen         Se si accede         Inserire l'alin         Inserire l'alin         Passo 1. Acced         configurazione         premere Enter         Passo 2. Acced         configurazione         premere Enter         Passo 2. Acced         configurazione         configurazione         configurazione         configurazione         configurazione         configurazione         configurazione         premere Enter         Passo 2. Acced         configurazione         premere Enter         Passo 2. Acced         configurazione         configurazione	<b>Bino Bino Bino</b> <p< th=""><th>rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e er completare la rendere PPPoE (3) Fattol Figure 1 (1) Cipital Cipital (1) Cipital (1) Cipital (2) Cipital (2) Cipital (2) Cipital (3) Fattol (3) Fattol</th><th>eutsch erbinden Sie den Spann se. 2. Schließen Sie das Mode 3. Stecken Sie den Spann eckdose. 4. Sie können Ihren Computer m se. 4. Sie können Ihren Computer m se. 5. Stecken Sie das Ethernet- ritt 1. Stecken Sie das Ethernet- ritt 1. Stecken Sie das Ethernet- ritt 3. Verbinden Sie Ihren Comp 5. Stecken Sie das Ethernet- ritt 3. Verbinden Sie Ihren Comp 5. Schleffen Sie auf das In nstallationsassistent au 8.0.1 in die Adressleiste 2. Greifen Sie auf das In nstallationsassistent, ur ungsarten: PPPOE, Dyna ben Sie den Benutzernamen en in Ihrem Internet Service Provi</th><th>hreen Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine         em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an.         ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in         outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         uit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem         r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.         Kabel direkt in den Internet-Port des Routers.         unter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         URAN-Router zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der         tomatisch geöffnet wird.Wenn nicht, geben Sie bitte tendawifi.com oder         ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur.         ternet zu (Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im         n die Interneteinrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei         amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel. )         und das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und         (3) Fertig &amp; Genießen!</th><th>Portu 1 Conect Passo 1. Insira of extremidade a C Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a C Passo 3. Insira of extremidade a C Passo 4. Ligued Com fio: Conecte seu con Son fio: Para conectar-se Quando o SSID manualmente. Dicas Passo 1. Insira of elétria. Passo 1. Insira of elétria. Passo 1. Insira of elétria. Passo 1. Accesse Rápida aparecer endereços e pre- Passo 2. Accesse definição da Inter um exemplo aqu</th><th><ul> <li>by adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra uma tomada elétrica.</li> <li>te o modem à porta de Internet do seu roteador usando outro cabo de Ethernet.</li> <li>to adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu noteador, e ligue a outra uma tomada elétrica.</li> <li>te o modem à porta de Internet do seu roteador usando outro cabo de Ethernet.</li> <li>to adaptador de alimentação ado seu modem à interface de alimentação e ligue a outra uma tomada elétrica.</li> <li>to e u computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet.</li> <li>te com Wi-Fi, use o nome e senha de WiFi no rótulo do produto.</li> <li>to a senha de Wi-Fi for alterado, os dispositivos precisarão ser reconectados com Wi-Fi</li> <li>a Internet através de um cabo de Ethernet, siga os passos abaixo:</li> <li>to adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra extremidade a uma tomada o cabo de Ethernet.</li> <li>to computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet (Consulte o Passo 4 acima).</li> <li>to coteador sem fio: Abra um navegador da web, e a página de Assistente de Definição frá automaticamente. Se não, por favor, escreva tendawifi.com ou 192.168.0.1 na barra de assistente reclado.</li> <li>a internet (Siga as instruções na tela do Assistente de Definição Rápida para completar ernet.Existem três tipos de ligação: PPPoE, IP Dinâmico, e IP Estático.Tome PPPoE como cui.)</li> <li>a e usuário e a senha fornecidoz</li> <li>(2) Personalize o nome de WiFi e senha.</li> </ul></th></p<>	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e er completare la rendere PPPoE (3) Fattol Figure 1 (1) Cipital Cipital (1) Cipital (1) Cipital (2) Cipital (2) Cipital (2) Cipital (3) Fattol (3) Fattol	eutsch erbinden Sie den Spann se. 2. Schließen Sie das Mode 3. Stecken Sie den Spann eckdose. 4. Sie können Ihren Computer m se. 4. Sie können Ihren Computer m se. 5. Stecken Sie das Ethernet- ritt 1. Stecken Sie das Ethernet- ritt 1. Stecken Sie das Ethernet- ritt 3. Verbinden Sie Ihren Comp 5. Stecken Sie das Ethernet- ritt 3. Verbinden Sie Ihren Comp 5. Schleffen Sie auf das In nstallationsassistent au 8.0.1 in die Adressleiste 2. Greifen Sie auf das In nstallationsassistent, ur ungsarten: PPPOE, Dyna ben Sie den Benutzernamen en in Ihrem Internet Service Provi	hreen Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine         em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an.         ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in         outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         uit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem         r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.         Kabel direkt in den Internet-Port des Routers.         unter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         URAN-Router zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der         tomatisch geöffnet wird.Wenn nicht, geben Sie bitte tendawifi.com oder         ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur.         ternet zu (Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im         n die Interneteinrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei         amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel. )         und das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und         (3) Fertig & Genießen!	Portu 1 Conect Passo 1. Insira of extremidade a C Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a C Passo 3. Insira of extremidade a C Passo 4. Ligued Com fio: Conecte seu con Son fio: Para conectar-se Quando o SSID manualmente. Dicas Passo 1. Insira of elétria. Passo 1. Insira of elétria. Passo 1. Insira of elétria. Passo 1. Accesse Rápida aparecer endereços e pre- Passo 2. Accesse definição da Inter um exemplo aqu	<ul> <li>by adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra uma tomada elétrica.</li> <li>te o modem à porta de Internet do seu roteador usando outro cabo de Ethernet.</li> <li>to adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu noteador, e ligue a outra uma tomada elétrica.</li> <li>te o modem à porta de Internet do seu roteador usando outro cabo de Ethernet.</li> <li>to adaptador de alimentação ado seu modem à interface de alimentação e ligue a outra uma tomada elétrica.</li> <li>to e u computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet.</li> <li>te com Wi-Fi, use o nome e senha de WiFi no rótulo do produto.</li> <li>to a senha de Wi-Fi for alterado, os dispositivos precisarão ser reconectados com Wi-Fi</li> <li>a Internet através de um cabo de Ethernet, siga os passos abaixo:</li> <li>to adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra extremidade a uma tomada o cabo de Ethernet.</li> <li>to computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet (Consulte o Passo 4 acima).</li> <li>to coteador sem fio: Abra um navegador da web, e a página de Assistente de Definição frá automaticamente. Se não, por favor, escreva tendawifi.com ou 192.168.0.1 na barra de assistente reclado.</li> <li>a internet (Siga as instruções na tela do Assistente de Definição Rápida para completar ernet.Existem três tipos de ligação: PPPoE, IP Dinâmico, e IP Estático.Tome PPPoE como cui.)</li> <li>a e usuário e a senha fornecidoz</li> <li>(2) Personalize o nome de WiFi e senha.</li> </ul>	
Espan 1 Conect Paso 1. Inserte el extremo a una tu Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte el extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte el comp Inalámbrico: Para conectar co De cualquier Will Will de forma m Oucede el comp Insidémbrico: Para conectar co De cualquier Will Will de forma m Oucede el comp Si accede a Inte Paso 1. Inserte Paso 1. Inserte Paso 1. Inserte Paso 2. Conector Paso 1. Inserte Paso 2. Acceso C configuración de Hay tres tipos de 1 Escriba el non su proveedor	Field         Bata Superiories         et adaptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro oma de corriente.         et adaptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro oma de corriente.         et adaptador de alimentación de su módem a la interfaz de potencia, y conecte el otro oma de corriente.         et computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.         butador al router mediante el cable Ethernet incluido.         on WiFi, utilice el nombre de WiFi y contraseña en la etiqueta del producto.         Fi (SSID) o WiFi contraseña se cambia, se requieren dispositivos para volver a conectar anual una vez más.         entet a través de un cable Ethernet, siga los pasos siguientes:         el adaptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro extremo a una toma de el cable Ethernet al puerto de laternet del router directamente.         el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet (Consulte el Paso 4 anterior). <b>UTEDENCUEDE (FigUED 2)</b> Matter Inalámbrico : Abra un navegador web, y la página de Quick Setup Wizard para completar e le tenter.         e conexión: PPPoE, IP Dinámica y IP Estática.Tome PPPoE como un ejemplo aquí.         e conexión: PPPoE, IP Dinámica y IP Estática.Tome PPPoE como un ejemplo aquí.         (2) Personaliza tu nombre de WiFi y contraseña.         (3) Hecho y Disfr         me de usuario y contraseña ma diferentes. Por favor, consulte	Italica         1 Colleg         Passo 1. Insering         press di correng         Passo 2. Colleg         Passo 3. Insering         una press di correng         Passo 4. Colleg         Passo 4. Colleg         Wired:         Collegare il cong         WiFi manualmong         It insering 'laing         Se vengono mong         WiFi manualmong         It insering 'laing         Persono in Configurazione         Configurazione         configurazione         configurazione         come esempio         It pigitate il no         Vistro Intern         Gli indicatori         prodotto attu	Bino Bino Bino Bino Bino Bino Bino Bino	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e er completare la rendere PPPoE (3) Fattol hento al Del Del Del Del Del Del Del De	Eutsch erbinden Sie den Spann se. 2. Schließen Sie das Mod. 3. Stecken Sie den Spann eckdose. 4. Sie können Ihren Computer m is: e Verbindung über WiFi h tetikett. entweder WiFi (SSID) oder rbunden werden. <b>ps</b> in Sie auf das Internet über ein itt 1. Stecken Sie den Spannun itt 2. Stecken Sie den Spannun itt 2. Stecken Sie den Spannun itt 3. Verbinden Sie Ihren Comp <b>Drifigurieren Si</b> <b>0. Greifen Sie auf den V</b> in stallationsassistent au 8.0.1 in die Adressleiste 2. Greifen Sie auf das Im nstallationsassistent, ur ungsarten: PPPOE, Dyna ben Sie den Benutzernamen un in Ihrem Internet Service Provi -Anzeigen Ihres Routte t.	<b>hren Router (Abbildung 1)</b> ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine         erm mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an.         ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in         outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         sit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem         r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Kabel direkt in den Internet-Fort des Routers.         water kabelos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritte 4).         Tetmet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.         Kabel direkt in den Internet-Fort des Routers.         buter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         TetLenter Zu[Golgen Sie den Anweisungen auf den Bildschirm im in die Interneteinrichtung zu vervollständigen. Es gibt drei amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel. )         und das Passwort der ein.       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und Passwort Ihren Bedürfnissen an.       (3) Fertig & Genießen!	Portu 1 Conect Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a u Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a u Passo 4. Ligue of Com fio: Conecte seu con Sem fio: Para conectar-se Quando o SSID manualmente. <b>Dicas</b> Se você acessa Passo 1. Insira of elétrica. Passo 2. Insira of Passo 1. Acesse Rápida aparecer Passo 2. Acesse definição da Inte um exemplo aqu ① Digite o nome pelo seu prov Indicadores LE	USUAL       Output and the second of the secon	
Espan 1 Conect Paso 1. Inserte el extremo a una tu Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte el extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte el extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte Paso 4. Conecte Paso 4. Conecte Paso 4. Conecte Paso 4. Conecte Paso 4. Conecte Paso 4. Conecte De cualquier Will WiFi de forma m 1. Inserte Paso 1. Inserte Paso 3. Conect Paso 3. Conect Paso 1. Inserte Paso 3. Conect Paso 1. Inserte Paso 3. Conect Paso 1. Accesso C configuración de Hay tres tipos de 1. Escriba el non su proveedor Indicadores LEI LED Indicado	Field         End SUL ROUTE (Figura 1)         El adaptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro oma de corriente.         el módem al puerto de Internet del router utilizando otro cable Ethernet.         el adaptador de alimentación de su módem a la interfaz de potencia, y conecte el otro oma de corriente.         el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.         el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.         eutador al router mediante el cable Ethernet incluido.         en WiFi, utilice el nombre de WiFi y contraseña en la etiqueta del producto.         Fi (SSID) o WiFi contraseña se cambia, se requieren dispositivos para volver a conectar nanual una vez más.         entravés de un cable Ethernet, siga los pasos siguientes:         el adaptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro extremo a una toma de el cable Ethernet al puerto de Internet del router directamente.         el cable Ethernet al puerto de Internet del router directamente.         el cable Ethernet al puerto figura 2)         Del Router Inalámbrico · Abra un navegador web, y la página de Quick Setup Wizard natácamente. Si no es así, por favor escriba tendawifi.com o 192.168.0.1 en la barra de la el Internet.         e conexión: PPPoE, IP Dinámica y IP Estática.Tome PPPoE como un ejemplo aquí.)         Internet (Siga las instrucciones en pantalla en el Quick Setup Wizard para completar el enternet.         e onexión: PPPoE, IP Dinámica y IP Está	Arten la finale and la finale	BIOO         gare il router (Figura 1)         ire l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra es net.         gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet.         ire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'al orrente.         gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet mputer al router tramite il cavo Ethernet in dotazione.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamento nente.         mi         e alternet tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura:         imentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una protavo Ethernet direttamente alla porta Internet del router.         computer al router wireless: Aprire il browser, comparirà automaticamente la para e guidata. In caso contrario, digita tendawifi.com o 192.168.0.1 nella barra e risula tastiera         dere ad internet (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata pe e di Internet.ci sono tre tipi di connessioni: PPPoE, IP Dinamico e IP Statico.         co.)       (2) Personalizzate il vostro nome e password WiFi.         attes Service Provider.       (2) Personalizzate il vostro nome e password WiFi.         LED del vostro router potrebbero essere diversi. Si prega di fare riferi uale         LED Stato       Descrizione         Lampeggiante       Il sistema funziona c	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e rr completare la rendere PPPoE (3) Fattol produkte ta del prodotto. in modalità ta del prodotto. in ta del prodotto. ta del prodotto. in ta del p	eutsch erbinden Sie die Schließen Sie den Spann se. 2. Schließen Sie das Modd 3. Stecken Sie den Spann eckdose. 4. Sie können Ihren Computer m sei elt: den Sie Ihren Computer m sei elt: entweder WiFi (SSID) oder rbunden werden. ps niste auf das Internet über ein itt. Stecken Sie den Spannun, itt. 2. stecken Sie den Spannun, itt. 2. stecken Sie das Ethernet- itt. 3. Verbinden Sie Ihren Comp Schließen Sie auf den Ven nstallationsassistent au 8.0.1 in die Adressleiste 2. Greifen Sie auf das Im nstallationsassistent, ur ungsarten: PPPOE, Dyna ben Sie den Benutzernamen ein in Ihrem Internet Service Provi -Anzeigen Ihres Router t. mzeige Status Blinkt	hren Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine         em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an.         ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in         outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         nit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem         r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.         Kabel direkt in den Internet-Port des Routers.         nuter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4). <b>Cie Lhreen Router (Abbildung 2)</b> VAN-Router zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der         tomatisch geöffnet wird. Wenn nicht, geben Sie bitte tendawifi.com oder         ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur.         "ternet zu (Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im         in die Interneteinrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei         amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel. )         and das Passwort       (2)         Passen Sie Ihre WLAN-Namen und       (3) Fertig & Genießen!	Portu 1 Conect Passo 1. Insira extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira extremidade a Passo 3. Insira extremidade a Passo 3. Ligue Com fio: Conecte seu col Sem fio: Para conectar-sa Quando o SSID manualmente. ① Dicas Se você acessa Passo 1. Insira Passo 1. Insira Passo 1. Insira Passo 3. Conect Passo	building       adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra uma tomada elétrica.         bo adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra uma tomada elétrica.         bo adaptador de alimentação do seu modem à interface de alimentação e ligue a outra uma tomada elétrica.         bo seu computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet.         o seu computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet.         o seu computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet.         ou a senha de Wi-Fi for alterado, os dispositivos precisarão ser reconectados com Wi-Fi         o adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra extremidade a uma tomada o cabo de Ethernet.         o adaptador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet (Consulte o Passo 4 acima).         o adaptador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet (Consulte o Passo 4 acima).         o tabo de Ethernet à porta de Internet do roteador diretamente.         te o computador ao roteador sem fio, op favor, escreva tendawifi.com ou 192.168.0.1 na barra do tessione Entrar no teclado.         a ainternet (Siga as instruções na tela do Assistente de Definição Rápida para completar a enter.         e anternet (Siga as instruções na tela do Assistente de Definição Rápida para completar a enter.         e dusuário e a senha fornecidos wedor de serviços de Internet.         vedor de serviços de Internet.         (2) Personalize o nome de WiFi e	
Espan 1 Conect Paso 1. Inserte el extremo a una te Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte el extremo a una te Paso 4. Conecte Alambico: Conecte el comp Inalámbrico: Para conectar co De cualquier Wil WiFi de forma m Paso 1. Inserte corriente. Paso 2. Conefig Paso 1. Acceso ca aparecerá auton direcciones y pu Paso 2. Acceso ca configuración de Hay tres tipos de 1 Escriba el non su proveedor Indicadores LEI ELD Indicado	Field         Example: Section 1         Example: Section 2         Section 2         Example: Section 2         Section 2 <td>Italia         1 College         Passo 1. Inserie         presso 1. Inserie         presso 2. College         Passo 3. Inserie         una presa di corren         Passo 2. College         Passo 4. College         Wired:         Collegare il con         Wireless:         Per connetters:         Se vengono mo         Se vengono mo         ViFi manualmu         Imanualmu         Imanua</td> <td>BIOO         gare il router (Figura 1)         tre l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra es nte.         gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet.         tre l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'al orrente.         gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet.         mputer al router tramite il cavo Ethernet in dotazione.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente tente.         mi         e a Internet tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura:         inentente         inomputer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet in ente.         mantatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pre favo Ethernet direttamente alla porta Internet del router.         computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet (Vedere il Passord UL)         orgente al router wireless: Aprire il browser, comparirà automaticamente la para re sulla tastiera         ui datta. In caso contrario, digita tendawifi.com o 192.168.0.1 nella barra re sulla tastiera         ui datternet (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata p e di la tenternet. Ci sono tre tipi di connessioni: PPPOE, IP Dinamico e IP Statico.1 so.)         (2) Personalizzate il vostro nome e password WiFi.</td> <td>rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e re completare la rendere PPPoE (3) Fattol produkte schritt 1. Schritt 2. Schritt 2. Schri</td> <td>Eutsch     Erbinden Sie di     Sieden Spannise.     Schließen Sie den Spannise.     Schließen Sie den Spannisckdose.     Sieden Sie den Spannisckdose.     Sieden Sie den Spannisckdose.     Sieden Sie linren Computer missie e Verbindung über WiFi Intetikett.     entweder WiFi (SSID) oder rörbunden werden.     Sons auf das Internet über ein mit 1. stecken Sie das Ethernet- ritt 3. Verbinden Sie Ihren Comp     Schreifen Sie auf den V     nstallationsassistent, ur     ungsarten: PPPOE, Dyna     ben Sie den Benutzernamen u     In Ihrem Internet Service Provi     Anzeigen Ihres Routet t.     Status     Blinkt     Ys     Solide</td> <td>hren Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an. ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         uit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.         Kabel direkt in den Internet-Port des Routers.         uuter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         <b>Cie Lhrene Kouter Zu</b>: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der tomatisch geöffnet wird. Wenn nicht, geben Sie bitte tendawifi.com oder ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur.         Iternet zu[Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im n die Interneteinrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPOE hier als Beispiel. )         und das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und Passwort Ihren Bedürfnissen an.         (3) Fertig &amp; Genießen!         Das System funktioniert gut.         Es gibt keine Stromversorgung oder der Router hat eine Störung.         WiFi ist aktiviert.</td> <td>Portu 1 Conect Passo 1. Insira extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira Com fio: Conecte seu con Sem fio: Para conectar-s Quando o SSID manualmente. Dicas Se você acessa Passo 1. Insira C Passo 3. Conect Passo 3. Conect Passo 3. Insira Passo 3. Conect Passo 3. Conect Dicas Se você acessa definição da Inté um exemplo aqu Dicatoores LE Indicadores LE SYS</td> <td>building       Service of the service of</td>	Italia         1 College         Passo 1. Inserie         presso 1. Inserie         presso 2. College         Passo 3. Inserie         una presa di corren         Passo 2. College         Passo 4. College         Wired:         Collegare il con         Wireless:         Per connetters:         Se vengono mo         Se vengono mo         ViFi manualmu         Imanualmu         Imanua	BIOO         gare il router (Figura 1)         tre l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra es nte.         gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet.         tre l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'al orrente.         gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet.         mputer al router tramite il cavo Ethernet in dotazione.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente tente.         mi         e a Internet tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura:         inentente         inomputer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet in ente.         mantatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pre favo Ethernet direttamente alla porta Internet del router.         computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet (Vedere il Passord UL)         orgente al router wireless: Aprire il browser, comparirà automaticamente la para re sulla tastiera         ui datta. In caso contrario, digita tendawifi.com o 192.168.0.1 nella barra re sulla tastiera         ui datternet (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata p e di la tenternet. Ci sono tre tipi di connessioni: PPPOE, IP Dinamico e IP Statico.1 so.)         (2) Personalizzate il vostro nome e password WiFi.	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e re completare la rendere PPPoE (3) Fattol produkte schritt 1. Schritt 2. Schritt 2. Schri	Eutsch     Erbinden Sie di     Sieden Spannise.     Schließen Sie den Spannise.     Schließen Sie den Spannisckdose.     Sieden Sie den Spannisckdose.     Sieden Sie den Spannisckdose.     Sieden Sie linren Computer missie e Verbindung über WiFi Intetikett.     entweder WiFi (SSID) oder rörbunden werden.     Sons auf das Internet über ein mit 1. stecken Sie das Ethernet- ritt 3. Verbinden Sie Ihren Comp     Schreifen Sie auf den V     nstallationsassistent, ur     ungsarten: PPPOE, Dyna     ben Sie den Benutzernamen u     In Ihrem Internet Service Provi     Anzeigen Ihres Routet t.     Status     Blinkt     Ys     Solide	hren Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an. ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         uit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.         Kabel direkt in den Internet-Port des Routers.         uuter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4). <b>Cie Lhrene Kouter Zu</b> : Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der tomatisch geöffnet wird. Wenn nicht, geben Sie bitte tendawifi.com oder ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur.         Iternet zu[Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im n die Interneteinrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPOE hier als Beispiel. )         und das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und Passwort Ihren Bedürfnissen an.         (3) Fertig & Genießen!         Das System funktioniert gut.         Es gibt keine Stromversorgung oder der Router hat eine Störung.         WiFi ist aktiviert.	Portu 1 Conect Passo 1. Insira extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira Com fio: Conecte seu con Sem fio: Para conectar-s Quando o SSID manualmente. Dicas Se você acessa Passo 1. Insira C Passo 3. Conect Passo 3. Conect Passo 3. Insira Passo 3. Conect Passo 3. Conect Dicas Se você acessa definição da Inté um exemplo aqu Dicatoores LE Indicadores LE SYS	building       Service of the service of	
Espan 1 Conect Paso 1. Inserte e extremo a una to Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una to Paso 4. Conecte Alambico: Conecte el comp Inalámbrico: Para conectar co De cualquier Wil WiFi de forma m Paso 1. Inserte corriente. Paso 2. Conefig Paso 1. Acceso co configuración de Hay tres tipos de 10 Escriba el nom su proveedor Indicadores LEI EED Indicado	Final       An and the second se	Area and a former	BIOO         gare il router (Figura 1)         tre l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estence.         gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet.         tre l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra estorrente.         gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente inente.         nte         e alternet tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura: imentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pre di acotter alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pre di conter ente direttamente alla porta di la ternete de louter.         computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet (Vedere il Passourd e la porta di otter rei lo browser, comparirà automaticamente la para e guidata. In caso contrario, digita tendawifi.com o 192.168.0.1 nella barra e sulla tastiera         dere ad internet (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata p e di Internet.Ci sono tre tipi di connessioni: PPPoE, IP Dinamico e IP Statico.1 o. ).         une utente e la password dal metrizione essere diversi. Si prega di fare riferi uale         LED del vostro router potrebbero essere diversi. Si prega di fare riferi uale         Lampeggiante II sistema funziona correttamente.         Spento       Non c'è alimentazione,	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e rr completare la rendere PPPoE (3) Fattol produkte schritt 1. Schritt 2. Schritt 2. Schri	Eutsch     Erbinden Sie II     Stecken Sie den Spannise.     Schließen Sie das Modd     Stecken Sie den Spannisckdose.     Schließen Sie den Spannisckdose.     Stecken Sie den Spannisckdose.     Stecken Sie den Spannischdose.     Stecken Sie den Spanning     Stecken Sie den Spanning     Stecken Sie den Spanning     Stecken Sie das Ethernet-     Status     Stecken Sie das Ethernet-     Status     Stecken Sie auf den V     Installationsassistent, ur     ungsarten: PPPOE, Dyna     ben Sie den Benutzernamen e     Inhrem Internet Service Provi     Anzeigen Ihres Routte     Status     Solide     ViFi     Blinkt     Aus	hren Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine         em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an.         ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in         outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         sit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem         r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.         Kabel direkt in den Internet-Port des Routers.         outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         fielnen Router (Abbildung 2)         VLAN-Router zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der         tormet auf drücken Sie Eingabe auf der Tastatur.         ternet zu[Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im         n die Interneteinrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei         amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPOE hier als Beispiel. )         and das Passwort       ①         Passen Sie Ihre WLAN-Namen und Passwort Ihren Bedürfnissen an.       ③         ③ Pertig & Genießenl Passwort Ihren Bedürfnissen an.	Portu 1 Conect Passo 1. Insira extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira Com fio: Conecte seu con Ser a conectar-s Quando o SSID manualmente. Dicas Se você acessa elétrica. Passo 1. Insira Passo 3. Conect Passo 3. Conect Pas	businesses	
Espan 1 Conect Paso 1. Inserte e extremo a una to Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una to Paso 4. Conecte Alambico: Conecte el comp Inalámbrico: Para conectar co De cualquier Wil WiFi de forma m Paso 1. Inserte corriente. Paso 2. Inserte Paso 2. Inserte Paso 1. Inserte corriente. Paso 2. Inserte Paso 1. Inserte corriente. Paso 2. Inserte Paso 1. Accesso C aparecerá auton direcciones y pu Paso 2. Accesso C configuración de Hay tres tipos de Indicadores LEI ED Indicado SYS WiFi	Field         Example 1         Example 2	Arten in Art	BINO         Jack II router (Figura 1)         ire l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estrette l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'alorrente.         gare il nodem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet. Ire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'alorrente.         gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet mputer al router tramite il cavo Ethernet in dotazione.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente tente.         nette         a Internet tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura:         innentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pra davo Ethernet direttamente alla porta Internet del router.         avo Ethernet I feguero 2)         Chere al router wireless: Aprire il browser, comparirà automaticamente la para re sulla tastiera         data aliternet (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata pe e di Internet. Ci sono tre tipi di connessioni: PPPoE, IP Dinamico e IP Statico.         c).       (2) Personalizzate il vostro nome e password WiFi.         LED del vostro router potrebbero essere diversi. Si prega di fare riferi uale       Spento         Lampeggiante       Il sistema funziona correttamente.         Spento       Non c'è alimentazione, o il router funziona in refisio	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e rr completare la rendere PPPoE (3) Fattol produkte ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). Gina di egli indirizzi e re completare la rendere PPPoE (3) Fattol Die LED-Ani Systemi Die LED-Ani Systemi Ume in V Produkte Schritt 1. Schritt 2. Schritt 2. Sc	Buttsch     Schließen Sie den Spannuse.     Schließen Sie den Spannusckdose.     Schließen Sie Ihren Computer missie     e Verbindung über WiFi Intetikett.     entweder WiFi (SSID) oder ribunden werden.     So     Schließen Sie das Internet über ein ritt 1. Stecken Sie das Ethernet-     itt 2. Stecken Sie das Ethernet-     itt 3. Verbinden Sie Ihren Comp     Schließen Sie auf das Internet über ein ritt 1. Stecken Sie das Ethernet-     itt 3. Verbinden Sie Ihren Comp     Schließen Sie auf das Internet Service Provider Schließen Sie auf das Internet Service Provider Schließen Sie den Benutzernamen Le     Schließen Status     Blinkt     Schließen Siellinkt     Aus     Solide     Solide     Solide	Area Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine         em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an.         ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in         nuter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         nit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem         r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.         Kabel direkt in den Internet-Port des Routers.         nuter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         Cie Lhreen Router (Abbildung 2)         VLAN-Router zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der         tomatisch geöffnet wird.Wenn nicht, geben Sie bitte tendawifi.com oder         ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur.         tternet zulfolgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im         m die Interneteinrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei         masskore IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel.)         und das Passwort       ① Passen Sie Ihre WLAN-Namen und Passwort Ihren Bedürfnissen an.       ③ Fertig & Genießen I	Portu 1 Conect Passo 1. Insira extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira extremidade a Passo 3. Insira Com fio: Conecte seu con Sera conectar-s Quando o SSID manualmente. Dicas Se você acessa Passo 1. Insira Passo 3. Conect Passo 3. Conect	building       Description	
Espan 1 Conect Paso 1. Inserte e extremo a una tu Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte Paso 4. Conecte De cualquier Will WiFi de forma m Paso 3. Conect Paso 3. Conect	Field         Example 1         Example 2	Italia         1 College         Passo 1. Inserie         presso 2. College         Passo 3. Inserie         una presa di corren         Passo 2. College         Passo 4. College         Wired:         Collegare il con         WiFi manualmu         Image: Ima	BINO         gare il router (Figura 1)         ire l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estante.         gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet. Ire 'lalimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'al orrente.         gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethermet.         mputer al router tramite il cavo Ethernet in dotazione.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente tente.         mi         e a Internet tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura:         imentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pra favo Ethernet direttamente alla porta Internet del router.         computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet (Vedere il Pasta os thernet direttamente alla porta Internet del router.         computer al router in modalità wireless oppure tramite au navo Ethernet (Vedere il Pasta os ulta tatiera         dere ad Internet (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata pe e di pitternet. Ci sono tre tipi di connessioni: PPPoE, IP Dinamico e IP Statico. 5.)         conse tenter portebbero essere diversi. Si prega di fare riferi uale         LED del vostro router potrebbero essere diversi. Si prega di fare riferi uale         LED del vostro router potrebbero essere diversi. Si prega di fare riferi uale         LED del vostro r	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e rr completare la rendere PPPoE (3) Fattol De LED-Ani odo anomalo. (1) Tips Wen en Schritt 1. Schritt 2. Schritt	Buttsch     Schließen Sie den Spannuse.     Schließen Sie den Spannusckdose.     Schließen Sie Ihren Computer miss:     e Verbindung über WiFi htetikett.     entweder WiFi (SSID) oder ribunden werden.     So     Schließen Sie das Ethernet-     itt 1. Stecken Sie das Ethernet-     itt 2. Stecken Sie das Ethernet-     itt 3. Verbinden Sie Ihren Comp     Schließen Sie auf den V     Installationsassistent au     Schließen Sie auf das Im     Inhem Internet Service Provi     Inhem Internet Service Provi     Schnießen Benutzernamen u     Ihrem Internet Service Provi     Schließen Sie den Benutzernamen u     Ihrem Internet Service Provi     Schließen Sie den Benutzernamen u     Ihrem Internet Service Provi     Schließen Blinkt     Solide	hren Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine         em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an, ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem         erdas WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.         Kabel direkt in den Internet-Port des Routers.         uuter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4). <b>Cie Lhren Router (Abbildung 2)</b> VLAN-Router zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der tomatisch geöffnet wird. Wenn nicht, geben Sie bitte tendawifi.com oder ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur.         ternet zu(Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im m die Interneterinrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel.)         und das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und Passwort Ihren Bedürfnissen an.         (3) Fertig & Genießen I         Pass System funktioniert gut.       Es gibt keine Stromversorgung oder der Router hat eine Störung.         WiFi ist aktiviert.       Der Router überträgt Daten WLAN-Daten.         WiFi is	Portu 1 Conect Passo 1. Insira extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira extremidade a Passo 4. Ligue Com fio: Conecte seu con Sera conectar-s Quando o SSID manualmente. Dicas Se você acessa Passo 1. Insira elétrica. Passo 3. Conect 2 Defino Dasso 1. Acesse Rápida aparecer endereços e pre Passo 2. Acesse definição da Inté um exemplo aqu 1 Digite o nom pelo seu prov Indicadores LE SYS WiFi 1/2/3	buscape         buscape <td< td=""></td<>	
Espan I Conect Paso 1. Inserte el extremo a una tu Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte el extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte el extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte Paso 2. Inserte Paso 3. Conecti O conecta el comp Inalámbrico: Para conectar co De cualquier Will WiFi de forma m Paso 2. Inserte Paso 3. Conecti Paso 3. Conecti Paso 3. Conecti Paso 1. Acceso 0 configuración de Hay tres tipos de Indicadores LEI LED Indicado SYS WiFi 1/2/3 WAN	Final         Example 1         Example 2	Italia         1 College         Passo 1. Inserie         presso 3. Inserie         una presa di corren         Passo 2. College         Passo 3. Inserie         una presa di corren         Passo 4. College         Passo 4. Collegare il con         Wired:         collegare il con         WiFi manualmu         Image: Se vengono mo         Passo 1. Accedo         configurazione         configurazione         come esempio         Imdicatori         prodotto attu         Srys         WiFi         1/2/3         WAN	BIOD         gare il nouter (Figura 1)         tre l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estret.         gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet.         tre l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra estrente.         gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet.         mputer al router tramite il cavo Ethernet in dotazione.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente tente.         mi         e alnernet tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura:         imentatore alla porta al internet del router, e collegare l'altra estremità ad una procazo Ethernet direttamente alla porta Internet del router.         computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet (Vedere il Pasta 2)         dere al nouter wireless: Aprire il browser, comparirà automaticamente la pas e guidata. In caso contrario, digita tendawifi.com o 192.168.0.1 nella barra estreti sulta tatiera         de di Internet.Ci sono tre tipi di connessioni: PPPOE, IP Dinamico e IP Statico.         c).       ()         Presonalizzate il vostro nome e password WiFi.         LED del vostro router potrebbero essere diversi. Si prega di fare riferi uale         LED bato       Descrizione         Fisso       Non c'è alimentazione, oi il router funzi	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e rr completare la rendere PPPoE (3) Fattol De LED-Ani odo anomalo. (1) Tips Schritt 1. Schritt 2. Schritt 2. Sch	eutsch erbinden Sie den Spannuse. 2. Schließen Sie das Modd 3. Stecken Sie den Spannuschdose. 4. Sie können Ihren Computer missen everbindung über WiFi hitetikett. entweder WiFi (SSID) oder rbunden werden. 55 m Sie auf das Internet über ein itt 1. Stecken Sie den Spannun, itt 2. Stecken Sie das Ethernet- itt 3. Verbinden Sie Ihren Comp <b>Difigurieren Si</b> 2. Greifen Sie auf den V nstallationsassistent au 8.0.1 in die Adressleiste 2. Greifen Sie auf das Im nstallationsassistent, ur ungsarten: PPPOE, Dyna ben Sie den Benutzernamen u Ihrem Internet Service Provi 1. Greifen Sie auf das Im stallationsassistent, ur ungsarten: PPPOE, Dyna ben Sie den Benutzernamen u Ihrem Internet Service Provi 4. Anzeigen Ihres Routter t. mzeige Status Blinkt Aus Solide 2/3 Blinkt Aus Solide AN Blinkt	hren Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine         em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an.         ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in         nuter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         iit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem         r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.         Kabel direkt in den Internet-Port des Routers.         unter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         Cie Chrech Router (Abbbildung 2)         VLAN-Router zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der         tormatisch geöffnet wird.Wenn nicht, geben Sie bitte tendawifi.com oder         ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur.         tternet zu(Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im         m die Interneteinrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei         amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel. )         und das Passwort <ul> <li>Passen Sie Ihre WLAN-Namen und</li> <li>Passsystem funktioniert gut.</li> <li>Es</li></ul>	Portu 1 Conect Passo 1. Insira extremidade a to Passo 2. Conect Passo 3. Insira extremidade a to Passo 3. Insira Com fio: Conecte seu con Sera conectar-so Quando o SSID manualmente. ① Dicas Se você acessa Passo 1. Insira elétrica. Passo 3. Conect Passo 3. Conect Passo 3. Conect Passo 3. Conect Passo 3. Conect Passo 2. Acesse definição da Inte um exemplo aqu ① Digite o nome pelo seu prov Indicadores LE SYS WiFi 1/2/3 WAN	Adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra umada elétrica.         to modem à porta de Internet do seu roteador usando outro cabo de Ethernet.         to adaptador de alimentação do seu modem à interface de alimentação e ligue a outra uma tomada elétrica.         to e modem à porta de Internet do seu roteador usando outro cabo de Ethernet.         to adaptador de alimentação do seu modem à interface de alimentação e ligue a outra uma tomada elétrica.         to e outomputador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet.         to e com Wi-Fi, use o nome e senha de WiF ino rótulo do produto.         ou a senha de Wi-Fi for alterado, os dispositivos precisarão ser reconectados com Wi-Fi         * a Internet através de um cabo de Ethernet.         to adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra extremidade a uma tomada eláterita de linternet do roteador diretament.         * a computador ao roteador sem fio, ou através de um cabo de Ethernet (Consulte o Passo 4 acima).         * o toteador sem fio: Abra um navegador da web, e a página de Assistente de Definição rásione Entrar no teclado.         * a totemet (Siga as instruções na tela do Assistente de Definição Rápida para completar estistement refes tipos de ligação: PPPoE, IP Dinâmico, e IP Estático. Tome PPPoE coro or or de dor se serviços de internet.         * do os eur oteador podem ser diferentes. Por favor, consulte o produto real.         * do seu roteador podem ser diferentes. Por favor, consulte o produto real.         * Estado       D sistema est	
Espan 1 Conect Paso 1. Inserte e extremo a una tu Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte Paso 1. Consejos Si accede a Intu Paso 1. Inserte Paso 1. Inserte Coneciones y pu Paso 2. Acceso C aparecerá autom direcciones y pu Paso 2. Acceso C Indicadores LEI EED Indicado SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS	Final       Provide a limentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro orna de corriente.         el adaptador de alimentación del router utilizando otro cable Ethernet.       el adaptador de alimentación de su módem a la interfaz de potencia, y conecte el otro orna de corriente.         el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.       el adaptador de alimentación del su módem a la interfaz de potencia, y conecte el otro orna de corriente.         en WiFi, utilice el nombre de WiFi y contraseña en la etiqueta del producto.       FI (SSID) o WiFi contraseña se cambia, se requieren dispositivos para volver a conectar nanual una vez más.         erret a través de un cable Ethernet, siga los pasos siguients:       el cabet ethernet al puerto de internet del router directament.         el cabet Ethernet al puerto de internet del router directamente.       el cabet Ethernet al puerto de internet del router directamente.         el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet (Consulte el Paso 4 anterior).       Detectara an el totado.         bel Rternet (Siga las instrucciones en pantalla en el Quick Setup Wizard para completare el tertare.       e consultór: PPPoF, JP Dinámica y IP Estática. Tome PPPoE como un ejemplo aquí.)         De dus urouter pueden ser diferentes. Por favor, consulte el producto real.       apagado         Apagado       No hay fuente de alimentación, o el mal funcionamiento del router.         Sólido       El puerto LAN está bien conectado.         Parpadee       El puerto LAN está bien conectado. <td>Italia         1 Colleg         Passo 1. Insering presa di corren Passo 2. Colleg         Passo 3. Insering una presa di corren Passo 4. Colleg         Passo 4. Colleg         Wired:         Collegare il con Wireless:         Per connetters:         Se vengono mod         WiFi manualmod         It is serine il carcolitation configurazione come esempio         Indicatori prodotto attu         Indicatori prodotto attu         Indicatore I         Sys         WiFi         WAN         Word         WPS   <td>BIOD         gare il nouter (Figura 1)         tre l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estette.         gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet.         tre l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra estette.         gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente tente.         me         e al Internet tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura:         imentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pra avo ttenere direttramente alla porta internet del router.         "computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet (Vedere II Passa ot tenere direttramente alla porta internet del router.         "computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet (Vedere II Passa ot tenere di internet.         "gurane il porta di alimentazione il porta deri adi una pra avo tenere di internet.         "gurane il socontrario, digita tendavifi.com o 192.168.01 nella barra or sulla tastiera         "dere al internet.       Spento         "e il internet.       Spento         Non c'è alimentazione, o il router funziona in refisio         "Spento       Non c'è alimentazione, o il router funziona in refisio         <td< td=""><td>rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e er completare la rendere PPPoE (3) Fattol mento al mento al men</td><td>Public Control of the second s</td><td>Arean Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine         em mit einem anderen Ethernet-Kabel and en Internet-Port Ihres Routers an.         ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in         inter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         eit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem         r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers.         abad WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         sadapter in den Netzanschluss Ihres Routers.         abad diekt in den Internet-Port das Routers.         abater kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         <b>förden Sie Eingabe</b> auf der Tastaur.         ternet zuffolgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im         n die Interneteinrichtung zu vervollständigen. Es gibt drei         amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel. )         and das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und         das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und</td><td>Porte 1 Conect Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 4. Ligue of Com fio: Conecte seu con Sem fio: Para conectar-sr Quando o SSID manualmente. Dicas Se você acessa Passo 1. Insira of elétrica. Passo 3. Conect Passo 3. Conect Passo 1. Acesse Rápida aparecer passo 2. Acesse definição da Inte um exemplo aqu Digite o nome pelo seu prov Indicadores LE SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS</td><td>Business         Business         Business</td></td<></td></td>	Italia         1 Colleg         Passo 1. Insering presa di corren Passo 2. Colleg         Passo 3. Insering una presa di corren Passo 4. Colleg         Passo 4. Colleg         Wired:         Collegare il con Wireless:         Per connetters:         Se vengono mod         WiFi manualmod         It is serine il carcolitation configurazione come esempio         Indicatori prodotto attu         Indicatori prodotto attu         Indicatore I         Sys         WiFi         WAN         Word         WPS <td>BIOD         gare il nouter (Figura 1)         tre l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estette.         gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet.         tre l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra estette.         gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente tente.         me         e al Internet tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura:         imentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pra avo ttenere direttramente alla porta internet del router.         "computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet (Vedere II Passa ot tenere direttramente alla porta internet del router.         "computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet (Vedere II Passa ot tenere di internet.         "gurane il porta di alimentazione il porta deri adi una pra avo tenere di internet.         "gurane il socontrario, digita tendavifi.com o 192.168.01 nella barra or sulla tastiera         "dere al internet.       Spento         "e il internet.       Spento         Non c'è alimentazione, o il router funziona in refisio         "Spento       Non c'è alimentazione, o il router funziona in refisio         <td< td=""><td>rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e er completare la rendere PPPoE (3) Fattol mento al mento al men</td><td>Public Control of the second s</td><td>Arean Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine         em mit einem anderen Ethernet-Kabel and en Internet-Port Ihres Routers an.         ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in         inter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         eit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem         r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers.         abad WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         sadapter in den Netzanschluss Ihres Routers.         abad diekt in den Internet-Port das Routers.         abater kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         <b>förden Sie Eingabe</b> auf der Tastaur.         ternet zuffolgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im         n die Interneteinrichtung zu vervollständigen. Es gibt drei         amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel. )         and das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und         das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und</td><td>Porte 1 Conect Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 4. Ligue of Com fio: Conecte seu con Sem fio: Para conectar-sr Quando o SSID manualmente. Dicas Se você acessa Passo 1. Insira of elétrica. Passo 3. Conect Passo 3. Conect Passo 1. Acesse Rápida aparecer passo 2. Acesse definição da Inte um exemplo aqu Digite o nome pelo seu prov Indicadores LE SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS</td><td>Business         Business         Business</td></td<></td>	BIOD         gare il nouter (Figura 1)         tre l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estette.         gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet.         tre l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra estette.         gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente tente.         me         e al Internet tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura:         imentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pra avo ttenere direttramente alla porta internet del router.         "computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet (Vedere II Passa ot tenere direttramente alla porta internet del router.         "computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet (Vedere II Passa ot tenere di internet.         "gurane il porta di alimentazione il porta deri adi una pra avo tenere di internet.         "gurane il socontrario, digita tendavifi.com o 192.168.01 nella barra or sulla tastiera         "dere al internet.       Spento         "e il internet.       Spento         Non c'è alimentazione, o il router funziona in refisio         "Spento       Non c'è alimentazione, o il router funziona in refisio <td< td=""><td>rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e er completare la rendere PPPoE (3) Fattol mento al mento al men</td><td>Public Control of the second s</td><td>Arean Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine         em mit einem anderen Ethernet-Kabel and en Internet-Port Ihres Routers an.         ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in         inter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         eit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem         r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers.         abad WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         sadapter in den Netzanschluss Ihres Routers.         abad diekt in den Internet-Port das Routers.         abater kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         <b>förden Sie Eingabe</b> auf der Tastaur.         ternet zuffolgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im         n die Interneteinrichtung zu vervollständigen. Es gibt drei         amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel. )         and das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und         das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und</td><td>Porte 1 Conect Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 4. Ligue of Com fio: Conecte seu con Sem fio: Para conectar-sr Quando o SSID manualmente. Dicas Se você acessa Passo 1. Insira of elétrica. Passo 3. Conect Passo 3. Conect Passo 1. Acesse Rápida aparecer passo 2. Acesse definição da Inte um exemplo aqu Digite o nome pelo seu prov Indicadores LE SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS</td><td>Business         Business         Business</td></td<>	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e er completare la rendere PPPoE (3) Fattol mento al mento al men	Public Control of the second s	Arean Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine         em mit einem anderen Ethernet-Kabel and en Internet-Port Ihres Routers an.         ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in         inter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         eit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem         r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers.         abad WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit         Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         sadapter in den Netzanschluss Ihres Routers.         abad diekt in den Internet-Port das Routers.         abater kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4). <b>förden Sie Eingabe</b> auf der Tastaur.         ternet zuffolgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im         n die Interneteinrichtung zu vervollständigen. Es gibt drei         amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel. )         and das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und         das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und	Porte 1 Conect Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 4. Ligue of Com fio: Conecte seu con Sem fio: Para conectar-sr Quando o SSID manualmente. Dicas Se você acessa Passo 1. Insira of elétrica. Passo 3. Conect Passo 3. Conect Passo 1. Acesse Rápida aparecer passo 2. Acesse definição da Inte um exemplo aqu Digite o nome pelo seu prov Indicadores LE SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS	Business	
Espan 1 Conect Paso 1. Inserte el extremo a una tu Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte el extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte el extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte Paso 3. Inserte Paso 3. Inserte Paso 3. Conecti Onecte el comp Inalámbrico: Para conectar co De cualquier WII WiFi de forma m 1 Consejos Si accede a Inte Paso 1. Acceso 0 aparecerá auton direcciones y pu Paso 2. Acceso 0 configuración de Hay tres tipos de 1 Escriba el non su proveedor Indicadores LEI ED Indicado SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS	Final         Adaptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro coma de corriente.         el adaptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro coma de corriente.         el adaptador de alimentación de su módem a la interfaz de potencia, y conecte el otro coma de corriente.         el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.         utador al router mediante el cable Ethernet incluido.         en WiFi, vitilice el nombre de WiFi y contraseña en la etiqueta del producto.         f (SSDD) O WiFi contraseña es cambia, se requieren dispositivos para volver a conectar anual una vez más.         en del adimentación al puerto de alimentación del route, y conecte el otro extremo a una toma de computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet (Consulte el Paso 4 anterior).         MCDEX DEX DEX DEX DEX DEX DEX DEX DEX DEX	Italia         1 College         Passo 1. Insering presa di corrent Passo 2. College Passo 3. Insering una presa di corrent Viredi:         collegare il cont Wireless:         per connettersi         ser vengono moto WiFi manualmu         in control         in control         ar control         ar la         browstrointeri         ar la         ar la         ar la         browstrointeri         configurazione premere Enter         prodotto attut         ar la         browstrointeri         ar la         browstrointeri         ar la         browstrointeri         configurazione come esempio         ar la         browstrointeri         browstrointeri <td>BIOD         grace il router (Figura 1)         ir l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra este.         gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet.         ira l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra este.         gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet muter al router tramite il cavo Ethernet in dotazione.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche dodificati il SSD o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente tente.         muter al router tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura: limentatore alla porta i alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pra tavo Ethernet direttamente alla porta internet del router.         gardan conter wireless: Aprire il browser, comparirà automaticamente la pa e guidata. In caso contrario, digita tendavifi.com o 192.168.0.1 nella barra cual e di internet. Ci sono tre tipi di connessioni: PPPoE, IP Dinamico e IP Staticol.         oner utente e la password all estruzioni visualizzate nella procedura guidata p e di internet. Ci sono tre tipi di contessioni: PPPoE, IP Dinamico e IP Staticol.         tampeggiante       Il sistema funziona correttamente.         Spento       Non c'è alimentazione, oi I outer funziona in refision         Fisso       Lampeggiante       Il sorta LAN è collegata correttamente         Lampeggiante       Il sorta LAN è collegata correttamente         Spento       Nei Fi è abi</td> <td>rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e rr completare la rendere PPPoE (3) Fattol mento al mento al Del LED-Ani System Di LED-Ani System Di LED-Ani System Di LED-Ani System Di LED-Ani System Di LED-Ani System Miri verse Contri 1. 4 Schritt 1. 4 Schritt 2. 4 Sch</td> <td>Buttsch     Schließen Sie den Spannerse.     Schließen Sie das Model     Schließen Sie das Model     Schließen Sie das Spannersekdose.     Schließen Sie den Spannersekdose.     Schließen Sie auf das Internet-     Schließen Sie auf das Internet Service Provin     Schließen Sie den Benutzernamen en     In hrem Internet Service Provin     Schließen Status     Schließen Sie den Benutzernamen en     Internet Internet Service Provin     Schließen Sie den Benutzernamen en     Internet Internet Service Provin     Schließen Status     Schließen     Schließ</td> <td>hreen Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an. ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.            id dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.            id dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.            erzustellen, benötigen Sie die WiFi-Namen und das Kennwort auf dem rdas WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte: sadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose. Kabel direkt in den Internet-Port des Routers. Wahr kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).             für LDNA Couter zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der tomatisch geöffnet wird Wenn nicht, geben Sie bitte tendawifi.com oder ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur. ternet zu[Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im nde Internetenteinrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel. ) and das Passwort             ers können abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das eigentliche Beschreibung Das System funktioniert gut. Es gibt keine Stromversorgung oder der Router hat eine Störung. WiFi ist aktiviert. Der LAN-Anschluss überträgt Daten. Es wird keine Verbindung am LAN-Anschluss erkannt. Der WLAN-Anschluss überträgt Daten.</td> <td>Portex Provide Passo 1. Insita of extremidade a to Passo 2. Conect Passo 2. Conect Passo 3. Insita of extremidade a to Passo 4. Ligued Com fio: Conecte seu con Sea conectar-se Quando o SSID manualmente. ① Dicas Passo 1. Insita of elétrica. Passo 1. Accesse Rápida aparecer endereços e pre Passo 2. Accesse definição da Inte um exemplo aqu ① Digite o nom pelo seu prov Dicas Viri 1/2/3 WAN WPS</td> <td>Bubble Signame         Bubble Signame         Bubble</td>	BIOD         grace il router (Figura 1)         ir l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra este.         gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet.         ira l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra este.         gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet muter al router tramite il cavo Ethernet in dotazione.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche dodificati il SSD o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovamente tente.         muter al router tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura: limentatore alla porta i alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pra tavo Ethernet direttamente alla porta internet del router.         gardan conter wireless: Aprire il browser, comparirà automaticamente la pa e guidata. In caso contrario, digita tendavifi.com o 192.168.0.1 nella barra cual e di internet. Ci sono tre tipi di connessioni: PPPoE, IP Dinamico e IP Staticol.         oner utente e la password all estruzioni visualizzate nella procedura guidata p e di internet. Ci sono tre tipi di contessioni: PPPoE, IP Dinamico e IP Staticol.         tampeggiante       Il sistema funziona correttamente.         Spento       Non c'è alimentazione, oi I outer funziona in refision         Fisso       Lampeggiante       Il sorta LAN è collegata correttamente         Lampeggiante       Il sorta LAN è collegata correttamente         Spento       Nei Fi è abi	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e rr completare la rendere PPPoE (3) Fattol mento al mento al Del LED-Ani System Di LED-Ani System Di LED-Ani System Di LED-Ani System Di LED-Ani System Di LED-Ani System Miri verse Contri 1. 4 Schritt 1. 4 Schritt 2. 4 Sch	Buttsch     Schließen Sie den Spannerse.     Schließen Sie das Model     Schließen Sie das Model     Schließen Sie das Spannersekdose.     Schließen Sie den Spannersekdose.     Schließen Sie auf das Internet-     Schließen Sie auf das Internet Service Provin     Schließen Sie den Benutzernamen en     In hrem Internet Service Provin     Schließen Status     Schließen Sie den Benutzernamen en     Internet Internet Service Provin     Schließen Sie den Benutzernamen en     Internet Internet Service Provin     Schließen Status     Schließen     Schließ	hreen Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an. ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.            id dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.            id dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.            erzustellen, benötigen Sie die WiFi-Namen und das Kennwort auf dem rdas WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit Ethernet-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte: sadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose. Kabel direkt in den Internet-Port des Routers. Wahr kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).             für LDNA Couter zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der tomatisch geöffnet wird Wenn nicht, geben Sie bitte tendawifi.com oder ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur. ternet zu[Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im nde Internetenteinrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPoE hier als Beispiel. ) and das Passwort             ers können abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das eigentliche Beschreibung Das System funktioniert gut. Es gibt keine Stromversorgung oder der Router hat eine Störung. WiFi ist aktiviert. Der LAN-Anschluss überträgt Daten. Es wird keine Verbindung am LAN-Anschluss erkannt. Der WLAN-Anschluss überträgt Daten.	Portex Provide Passo 1. Insita of extremidade a to Passo 2. Conect Passo 2. Conect Passo 3. Insita of extremidade a to Passo 4. Ligued Com fio: Conecte seu con Sea conectar-se Quando o SSID manualmente. ① Dicas Passo 1. Insita of elétrica. Passo 1. Accesse Rápida aparecer endereços e pre Passo 2. Accesse definição da Inte um exemplo aqu ① Digite o nom pelo seu prov Dicas Viri 1/2/3 WAN WPS	Bubble Signame         Bubble	
Espan 1 Conect Paso 1. Inserte el extremo a una tu Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte el extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte el extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte Paso 3. Inserte Paso 3. Conecti O Conecte el comp Inalámbrico: Para conectar co De cualquier Will WiFi de forma m 1 Consejos Si accede a Inte Paso 3. Conecti Paso 2. Inserte Paso 3. Conecti Paso 1. Acceso C configuración de Hay tres tipos de 1 Escriba el non su proveedor Indicadores LEI ELD Indicado SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS Botones de su re	Final         Adaptado de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro cona de corriente.         el adaptador de alimentación de su módem al a interfaz de potencia, y conecte el otro cona de corriente.         el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.         eu computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.         eu computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.         eu computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.         f(SID) O WIFI contraseña es cambia, se requieren dispositivos para volver a conector tanual una vez más.         en una vez más.         en daptador de alimentación del moter (consulte el otro extremo a una toma de alimetración del moter y conecte el otro extremo a una toma de la computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet (consulte el pace 4 anterior).         el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet (Consulte el Pace 4 anterior).         de computador el router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet (Consulte el Pace 4 anterior).         de computador el router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet (Consulte el Pace 4 anterior).         de computador el nuernet del router directamente.         el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet (Consulte el Pace 4 anterior).         f(SID) O WIFI está finacion mediante un cable Ethernet (Consulte Pace 4 anterior).         f(SID) Contraseña de secoripáco forador	Italia         1 College         Passo 1. Insering presa di corrent Passo 2. College Passo 3. Insering una presa di corrent Viredi:         collegare il cont Wireless:         per connettersi         ser vengono mot WiFi manualmu         in control         in control         ar control         ar la         browstrointeri         ar la         browstrointeri         configurazione come esempio onteri <td< td=""><td>BIOD         Biological State         Biological State      <t< td=""><td>rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e rr completare la renchere PPPoE (3) Fattol mento al mento al be LED-An codo anomalo. (1) Tips Wene at Schritt 1. Schritt 2. Schritt 2</td><td>eutsch erbinden Sie den Spanne Sei Schließen Sie das Mode 3. Stecken Sie den Spanne ecklose. 4. Sie können Ihren Computer m sei everbindung über WiFi h tetikett. entweder WiFi (SSID) oder rbunden werden. so m Sie auf das Internet über ein itt 1. Stecken Sie den Spannun itt 2. Stecken Sie das Ethernet- itt 3. Verbinden Sie Ihren Comp <b>Diffigurieren Si</b> <b>2. Greifen Sie auf den V</b> nstallationsassistent au ungsarten: PPPOE, Dyna <b>3. Greifen Sie auf den V</b> nstallationsassistent, ur ungsarten: PPPOE, Dyna <b>4. Anzeigen Ihres Router</b> t. <b>1. Greifen Sie auf das In</b> nstallationsassistent au <b>2. Greifen Sie auf den V</b> nstallationsassistent au <b>2. Greifen Sie auf den V</b> solite Blinkt <b>4. Aus</b> Solide 2/3 Blinkt Aus Solide AN Blinkt Aus Solide (PS Blinkt Aus Solide PS Blinkt Aus Solide PS Blinkt Aus</td><td>hren Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an. ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         uit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WIFI-Namen und das Kennwort auf dem r das WiFI-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit tot as WiFI-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit r das WiFI-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit tetteret-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und steckn Sie das andere Ende in eine Steckdose. Kabel direkt inde Internet-Ford ets Routers.         Outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         <b>DEMENCULET (ÅDEDIDUNG 2)</b>         WAA-Router zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der tomatisch geöffnet wird Wenn nicht, geben Sie bitte tendawiff.com oder ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur.         Inder das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und Passwort Ihren Bedürfnissen an.         (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und Passwort ihren Bedürfnissen an.       (3) Fertig &amp; Genießent Passwort iktiviert.         Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.       Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.         Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.       Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.         Der</td><td>Portion 1 Conect Passo 1. Insira of extremidade a to Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a to Passo 4. Ligued Com fio: Conecte seu con Service acessa Passo 1. Insira of efétrica. Passo 1. Acesse Rápida aparecer endereços e pre Passo 2. Acessa definição da Inte um exemplo aqu 1 Digite o nom pelo seu prov Digite o nom pelo seu prov Service acessa WiFi 1/2/3 WAN WPS Botões do seu m</td><td><section-header>          Subset           adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra.           adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra.           adaptador de alimentação do seu noteador usando outro cabo de Ethernet.           adaptador de alimentação do seu noteador usando outro cabo de Ethernet.           adaptador de alimentação do seu noteador usando outro cabo de Ethernet.           adaptador de alimentação do seu noteador usando outro cabo de Ethernet.           au computador ao roteador sem filo, ou através de una cabo de Ethernet.           a otro de Mi-Fi (or alterado, os dispositivos precisarão ser reconectados com 04-Fil           a dentar de alimentação do seu roteador, elgue a outra externellade a uma tomata           a dentar de alimentação a porta de alimentação do seu roteador, elgue a outra exterendizado e alimentação a porta de alimentação do seu roteador.           a denternet a porta de Internet do orteador diretamente.           to computador outeadores em los chaco, por favor, escreva tendavifi.com ou 192.168.0.1 na barro de soince Entrar no tecador.           a dentar três tipos de ligação: PPPoE, IP Dinámico, e IP Estático.Tome PPPoE conscionce not no tecador.           a dentar de alimentação do sistema está funcionando bem.           persigado         O sistema está funcionando bem.           peligado         O sistema está funcionando dados.           piscando         O sistema está funcionando dados.           piscando&lt;</section-header></td></t<></td></td<>	BIOD         Biological State         Biological State <t< td=""><td>rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e rr completare la renchere PPPoE (3) Fattol mento al mento al be LED-An codo anomalo. (1) Tips Wene at Schritt 1. Schritt 2. Schritt 2</td><td>eutsch erbinden Sie den Spanne Sei Schließen Sie das Mode 3. Stecken Sie den Spanne ecklose. 4. Sie können Ihren Computer m sei everbindung über WiFi h tetikett. entweder WiFi (SSID) oder rbunden werden. so m Sie auf das Internet über ein itt 1. Stecken Sie den Spannun itt 2. Stecken Sie das Ethernet- itt 3. Verbinden Sie Ihren Comp <b>Diffigurieren Si</b> <b>2. Greifen Sie auf den V</b> nstallationsassistent au ungsarten: PPPOE, Dyna <b>3. Greifen Sie auf den V</b> nstallationsassistent, ur ungsarten: PPPOE, Dyna <b>4. Anzeigen Ihres Router</b> t. <b>1. Greifen Sie auf das In</b> nstallationsassistent au <b>2. Greifen Sie auf den V</b> nstallationsassistent au <b>2. Greifen Sie auf den V</b> solite Blinkt <b>4. Aus</b> Solide 2/3 Blinkt Aus Solide AN Blinkt Aus Solide (PS Blinkt Aus Solide PS Blinkt Aus Solide PS Blinkt Aus</td><td>hren Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an. ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         uit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WIFI-Namen und das Kennwort auf dem r das WiFI-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit tot as WiFI-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit r das WiFI-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit tetteret-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und steckn Sie das andere Ende in eine Steckdose. Kabel direkt inde Internet-Ford ets Routers.         Outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         <b>DEMENCULET (ÅDEDIDUNG 2)</b>         WAA-Router zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der tomatisch geöffnet wird Wenn nicht, geben Sie bitte tendawiff.com oder ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur.         Inder das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und Passwort Ihren Bedürfnissen an.         (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und Passwort ihren Bedürfnissen an.       (3) Fertig &amp; Genießent Passwort iktiviert.         Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.       Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.         Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.       Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.         Der</td><td>Portion 1 Conect Passo 1. Insira of extremidade a to Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a to Passo 4. Ligued Com fio: Conecte seu con Service acessa Passo 1. Insira of efétrica. Passo 1. Acesse Rápida aparecer endereços e pre Passo 2. Acessa definição da Inte um exemplo aqu 1 Digite o nom pelo seu prov Digite o nom pelo seu prov Service acessa WiFi 1/2/3 WAN WPS Botões do seu m</td><td><section-header>          Subset           adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra.           adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra.           adaptador de alimentação do seu noteador usando outro cabo de Ethernet.           adaptador de alimentação do seu noteador usando outro cabo de Ethernet.           adaptador de alimentação do seu noteador usando outro cabo de Ethernet.           adaptador de alimentação do seu noteador usando outro cabo de Ethernet.           au computador ao roteador sem filo, ou através de una cabo de Ethernet.           a otro de Mi-Fi (or alterado, os dispositivos precisarão ser reconectados com 04-Fil           a dentar de alimentação do seu roteador, elgue a outra externellade a uma tomata           a dentar de alimentação a porta de alimentação do seu roteador, elgue a outra exterendizado e alimentação a porta de alimentação do seu roteador.           a denternet a porta de Internet do orteador diretamente.           to computador outeadores em los chaco, por favor, escreva tendavifi.com ou 192.168.0.1 na barro de soince Entrar no tecador.           a dentar três tipos de ligação: PPPoE, IP Dinámico, e IP Estático.Tome PPPoE conscionce not no tecador.           a dentar de alimentação do sistema está funcionando bem.           persigado         O sistema está funcionando bem.           peligado         O sistema está funcionando dados.           piscando         O sistema está funcionando dados.           piscando&lt;</section-header></td></t<>	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e rr completare la renchere PPPoE (3) Fattol mento al mento al be LED-An codo anomalo. (1) Tips Wene at Schritt 1. Schritt 2. Schritt 2	eutsch erbinden Sie den Spanne Sei Schließen Sie das Mode 3. Stecken Sie den Spanne ecklose. 4. Sie können Ihren Computer m sei everbindung über WiFi h tetikett. entweder WiFi (SSID) oder rbunden werden. so m Sie auf das Internet über ein itt 1. Stecken Sie den Spannun itt 2. Stecken Sie das Ethernet- itt 3. Verbinden Sie Ihren Comp <b>Diffigurieren Si</b> <b>2. Greifen Sie auf den V</b> nstallationsassistent au ungsarten: PPPOE, Dyna <b>3. Greifen Sie auf den V</b> nstallationsassistent, ur ungsarten: PPPOE, Dyna <b>4. Anzeigen Ihres Router</b> t. <b>1. Greifen Sie auf das In</b> nstallationsassistent au <b>2. Greifen Sie auf den V</b> nstallationsassistent au <b>2. Greifen Sie auf den V</b> solite Blinkt <b>4. Aus</b> Solide 2/3 Blinkt Aus Solide AN Blinkt Aus Solide (PS Blinkt Aus Solide PS Blinkt Aus Solide PS Blinkt Aus	hren Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss Ihres Routers, und das andere Ende in eine em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an. ungsadapter Ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         uit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WIFI-Namen und das Kennwort auf dem r das WiFI-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit tot as WiFI-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit r das WiFI-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit tetteret-Kabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:         gadapter in den Netzanschluss Ihres Routers und steckn Sie das andere Ende in eine Steckdose. Kabel direkt inde Internet-Ford ets Routers.         Outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4). <b>DEMENCULET (ÅDEDIDUNG 2)</b> WAA-Router zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der tomatisch geöffnet wird Wenn nicht, geben Sie bitte tendawiff.com oder ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur.         Inder das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und Passwort Ihren Bedürfnissen an.         (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und Passwort ihren Bedürfnissen an.       (3) Fertig & Genießent Passwort iktiviert.         Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.       Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.         Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.       Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.         Der	Portion 1 Conect Passo 1. Insira of extremidade a to Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a to Passo 4. Ligued Com fio: Conecte seu con Service acessa Passo 1. Insira of efétrica. Passo 1. Acesse Rápida aparecer endereços e pre Passo 2. Acessa definição da Inte um exemplo aqu 1 Digite o nom pelo seu prov Digite o nom pelo seu prov Service acessa WiFi 1/2/3 WAN WPS Botões do seu m	<section-header>          Subset           adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra.           adaptador de alimentação à porta de alimentação do seu roteador, e ligue a outra.           adaptador de alimentação do seu noteador usando outro cabo de Ethernet.           adaptador de alimentação do seu noteador usando outro cabo de Ethernet.           adaptador de alimentação do seu noteador usando outro cabo de Ethernet.           adaptador de alimentação do seu noteador usando outro cabo de Ethernet.           au computador ao roteador sem filo, ou através de una cabo de Ethernet.           a otro de Mi-Fi (or alterado, os dispositivos precisarão ser reconectados com 04-Fil           a dentar de alimentação do seu roteador, elgue a outra externellade a uma tomata           a dentar de alimentação a porta de alimentação do seu roteador, elgue a outra exterendizado e alimentação a porta de alimentação do seu roteador.           a denternet a porta de Internet do orteador diretamente.           to computador outeadores em los chaco, por favor, escreva tendavifi.com ou 192.168.0.1 na barro de soince Entrar no tecador.           a dentar três tipos de ligação: PPPoE, IP Dinámico, e IP Estático.Tome PPPoE conscionce not no tecador.           a dentar de alimentação do sistema está funcionando bem.           persigado         O sistema está funcionando bem.           peligado         O sistema está funcionando dados.           piscando         O sistema está funcionando dados.           piscando&lt;</section-header>	
Espan 1 Conect Paso 1. Inserte e extremo a una tu Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte Paso 3. Inserte Paso 3. Conection Si accede a Inte Paso 1. Inserte Paso 1. Inserte Paso 3. Conection 1 Consejos Si accede a Inte Paso 1. Inserte Paso 3. Conection 1 Consejos Si accede a Inte Paso 1. Inserte Paso 3. Conection Conectiones y puy Paso 2. Accesso C configuración de Hay tres tipos de 1 Escriba el non su proveedor Indicadores LEI LED Indicado SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS Botones de su re Botón	Final         Example of the elementacion al puerto de alimentación del router, y conecte el otro coma de corriente.         el adaptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro coma de corriente.         el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.         un WiFi, utilice el nombre de WiFi y contraseña en la etiqueta del producto.         FI (SID) O WiFi contraseña es cambia, se requieren dispositivos para volver a conectar fanual una vez más.         entratest de un cable Ethernet, siga los parso siguientes:         el adaptador de alimentación del entretarente.         el adaptador de alimentación al entretación del router (Consulte el Paso 4 anterior). <i>MUFI</i> , utilice el nombre de WiFi y contraseña en la el querka del producto.         el cable Ethernet, siga los parso siguientes:         el adaptador de alimentación al entreta del router directamente.         el adaptador de alimentación del source directamente.         el adaptador de alimentación al entreta del router directamente.         el computador al router de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet (Consulte el Paso 4 anterior). <i>Muter</i> FIGIBINDIGO: Albor an on parso algo and parso faguientes de locales.         el cable Ethernet, siga los parso acoriba tendowiff.com o 122.168.0.0.1 en la barra de locales.         al Internet (Siga las instrucciones en pantalla en el Quick Setup Wizard para completa los extretos de locales.         adaptador bornetres.       Por fa	Italia         1 College         Passo 1. Inserii         presso 1. Inserii         presso 2. Colleg         Passo 3. Inserii         una presa di corren         Passo 3. Inserii         una presa di corren         Passo 4. Colleg         Wired:         collegare il con         wireiless:         Per connetters:         Se vengono mod         wiFi manualma         an an         ar la	BIOO         gare if couter (Figure 1)         ire l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra est.         gare il modem alla porta Internet del router utilizzando un cavo Ethernet.         ire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'alorente.         gare il computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet in dotazione.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche odificati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovament iente.         nuter al router tramite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura:         imentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una pra avo Ethernet dilettamente alla porta internet del router.         computer al router in modalità wireless oppure tranite un cavo Ethernet (Vedere il Pass guidata. In caso contrario, digita tendavifi.com o 192.168.0.1 nella barra - sulla tastiera         dere ad internet. (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata p e di Internet. Sono tre tipi di connessioni: PPPoG, IP Dinamico e IP Staticol. 0.1 (Seguire Le istruzioni visualizzate l'Ivotro nome e password WFI.         LED del vostro router potrebbero essere diversi. Si prega di fare riferi uale         Lampeggiante Il sistema funziona correttamente.         Spento WiFi è disabilitato.         Fisso La porta LAN è collegata correttamente         Lampeggiante I Router sta trasmettendo I dati.         Spento Nessun collegamento rilevato sulla porta LAN.<	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e er completare la rendere PPPoE (3) Fattol mento al mento al bie LED-An rodukt. LED-An odo anomalo. (1) Gebe Produkt. LED-An Systemi Die LED-A Produkt. LED-An Systemi Umeine V Verbindur Schritt 1. 4 Schnellins 192.168.0 Schritt 2. 4 Schritt 1. 4 Schritt 2. 4 Schritt 1. 4 Schritt 1. 4 Schritt 1. 4 Schritt 2. 4 S	eutsch erbinden Sie das Nod 1. Stecken Sie den Spanne 2. Schließen Sie das Mod 3. Stecken Sie den Spanne eckdose. 4. Sie können Ihren Computer m se erbindung über WiFi h tetikett. entweder WiFi (SSID) oder frounden werden. ps in Sie auf das Internet über ein itt 1. Stecken Sie das Sthernet- itt 3. Verbinden Sie Ihren Comp <b>onfigurieren Si</b> auf das Internet über ein itt 1. Stecken Sie das Ethernet- itt 3. Verbinden Sie Ihren Comp <b>onfigurieren Si</b> auf das Internet Service Provi <b>onfigurieren Sie auf den V</b> nstallationsassistent au 8.0.1 in die Adressleiste 2. Greifen Sie auf das Im nstallationsassistent, ur ungsarten: PPPOE, Dyna ben Sie den Benutzernamen u n Ihrem Internet Service Provi -Anzeigen Ihres Routter t. <b>mzeige Status</b> Blinkt Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide CAN Blinkt Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide Aus Solide CAN Blinkt Aus	hren Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss ihres Routers, und das andere Ende in eine em mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an ungsadapter Ihres Moderns in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in outer kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden.         iit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, berötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem r das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit betwerkabel zugreifen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte: geadgeter in den Netzanschluss ihres Routers und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose. Kabel direkt in den Internet-Port des Routers.         VaAn-Rootter zu: Öffnen Sie einen Webbrowser, worauf der tomatisch geöffnet wird. Wenn nicht, geben Sie bitte tendawifi. com oder ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur.         ternet zu/Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im n die Interneteinrichtung zu vervollständigen. Es gibt drei smische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPOE hier als Beispiel. )         and das Passwort       (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und der ein.         (2) Passen Sie Ihre WLAN-Namen und der ein.       (3) Fertig & Genießen I Passwort Ihren Bedürfnissen an.         (3) Fertig & Genießen I Passwort Ihren Bedürfnissen an.       (3) Fertig & Genießen I Passwort Ihren Bedürfnissen an.         (4) Passen Sie Ihren VLAN-Namen und der ein.       (3) Fertig & Genießen I Passwort Ihren Bedürfnissen an.         (5) Bit keine Stromversorgung oder der Router hat eine Störung.       (3) Fertig & Genießen I Passwort Ihren Bedürfnissen an.     <	Portion 1 Conects Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 4. Ligue of Comete sea cons Service acessa Passo 1. Insira of Para conectar-se Quando o SSID manualmente. Dicas Service acessa Passo 1. Insira of elétrica. Passo 2. Insira of Passo 1. Acesse Rápida aparecer Passo 2. Acesse definição da Inte um exemplo aque 10 Digite o nome pelo seu prov Indicadores LE Indicadores LE SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS Botões do seu of Botão	Subsection           Bigging	
ESPA J Conecte Paso 1. Inserte e extremo a una tu Paso 2. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte e extremo a una tu Paso 4. Conecte Paso 3. Inserte Paso 1. Inserte Paso 1. Inserte Paso 1. Inserte Paso 3. Conecti J Consejos Si accede a Inte Paso 1. Inserte Paso 3. Conecti J Consejos Si accede a Inte Paso 3. Conecti Paso 1. Inserte Paso 3. Conecti Autore Si accede a Inte Paso 2. Inserte Paso 3. Conecti I Consejos Si accede a Inte Paso 3. Conecti Paso 2. Inserte Paso 3. Conecti I Consejos U Consejo	Final State         Padaptador de alimentación al puerto de alimentación del router, y conecte el otro coma de corriente.         el adaptador de alimentación de su módem a la interfaz de potencia, y conecte el otro coma de corriente.         el computador al al nuerto de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.         el computador al al nuerte de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.         en computador al nuerte de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.         en vilipi, utilice el nombre de WiFi y contraseña en la etiqueta del producto.         FI (SDD) O WiFi contraseña se cambia, se requieren dispositivos para volver a conectar tanual una vez más.         entra tarveid eu neble Ethernet sigo los pasos siguiente:         el computador al nuerte de forma infalmbrica o mediante (Consulte el Paso 4 anterior). <td 1921.<="" computador="" di="" escriba="" favor="" o="" paso="" td="" tendavífi.com=""><td>Italia         1 College         Passo 1. Inserii         presso 2. Colleg         Passo 3. Inserii         una presa di corren         Passo 2. Colleg         Passo 4. Colleg         Wired:         Collegare il con         WiFi manualma         Image: Collegare il con         WiFi manualma         Image: Collegare il con         Se vengono ma         ViFi manualma         Image: Collegare il con         Suggeriment         Image: Collegare il con         ViFi manualma         Image: Collegare il con         ViFi manualma         Image: Collegare il con         ViFi manualma         Image: Collegare il con         ViFi         Passo 1. Accedi         Collegare il con         Image: Configurazione         Collegare il con         Image: Configurazione         Colligare il</td><td>BIOD         gare if nouter (Figura 1)         ire l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estente.         gare if modem alla porta internet del router utilizzando un cavo Ethernet. Ire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra esternet.         gare if computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet.         ire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra esternet.         muter al router tramite il cavo Ethernet in dotazione.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche dofficati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovament ente.         minentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una prato a tramet tamite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura:         imentatore alla porta di alimentazione del router, compariri automaticamente la pae eguidata. In caso contrario, digita tendawifi.com o 192.168.0.1 nella barra e sulla tastita:         der ed internet (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata pa e di internet. (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata pa e di internet. Ci sono tre tipi di connessioni: PPPG, IP Dinamico e IP Statico.         12.1       Eta de vostro router potrebbero essere diversi. Si prega di fare riferi uale         12.1       Eta vostro router potrebbero essere diversi. Si prega di fare riferi alimentazione, o il router funziona in refisso         13.2       Eta baporta LAN è collegata correttamente.</td><td>rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e re completare la rendre PPPoE (3) Fattol nento al Die LED-A produkt. LED-Anz odo anomalo. (1) Gebe y Crointe Schrift 1. Schrift 2. Schrift 2. S</td><td>Putters Constraints of the second sec</td><td>hren Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss ihres Routers, und das andere Ende in eine am mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an ungsadapter ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in wuter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das Unter kabeli oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         <b>Ethernet-Kabel</b> zugreiften möchten, befolgen Sie öhte tendwijfi.com oder ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur. termet zuffolgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im in die Internet-Enrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPOE hier als Beispiel. )         Ind das Passwort       (2) Passen Sie hire WLAN-Namen und er ein.       (3) Fertig &amp; Genießent Passwort Ihren Bedürfnissen an.         Es gibt keine Stromversorgung oder der Router hat eine Störung.       WiFi ist aktiviert.         Der Router überträgt Daten.       (3) Fertig &amp; Genießent Passwort inchtig verbunden.         Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.       (3) Fertig &amp; Genießent Passwort inchtig verbunden.         Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.       <t< td=""><td>Portion J Conects Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 4. Ligue of Com etics Conects even Servocé acessa Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Insira of Para conectar-se Quando o SSID manualmente. Dicas Servocé acessa Passo 1. Insira of elétrica. Passo 1. Acesse definição da Inte um exemplo aque Digite o nome pelo seu prov Indicadores LE SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS Botões do seu of WPS/ RST</td><td>Bubble State       State</td></t<></td></td>	<td>Italia         1 College         Passo 1. Inserii         presso 2. Colleg         Passo 3. Inserii         una presa di corren         Passo 2. Colleg         Passo 4. Colleg         Wired:         Collegare il con         WiFi manualma         Image: Collegare il con         WiFi manualma         Image: Collegare il con         Se vengono ma         ViFi manualma         Image: Collegare il con         Suggeriment         Image: Collegare il con         ViFi manualma         Image: Collegare il con         ViFi manualma         Image: Collegare il con         ViFi manualma         Image: Collegare il con         ViFi         Passo 1. Accedi         Collegare il con         Image: Configurazione         Collegare il con         Image: Configurazione         Colligare il</td> <td>BIOD         gare if nouter (Figura 1)         ire l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estente.         gare if modem alla porta internet del router utilizzando un cavo Ethernet. Ire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra esternet.         gare if computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet.         ire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra esternet.         muter al router tramite il cavo Ethernet in dotazione.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche dofficati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovament ente.         minentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una prato a tramet tamite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura:         imentatore alla porta di alimentazione del router, compariri automaticamente la pae eguidata. In caso contrario, digita tendawifi.com o 192.168.0.1 nella barra e sulla tastita:         der ed internet (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata pa e di internet. (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata pa e di internet. Ci sono tre tipi di connessioni: PPPG, IP Dinamico e IP Statico.         12.1       Eta de vostro router potrebbero essere diversi. Si prega di fare riferi uale         12.1       Eta vostro router potrebbero essere diversi. Si prega di fare riferi alimentazione, o il router funziona in refisso         13.2       Eta baporta LAN è collegata correttamente.</td> <td>rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e re completare la rendre PPPoE (3) Fattol nento al Die LED-A produkt. LED-Anz odo anomalo. (1) Gebe y Crointe Schrift 1. Schrift 2. Schrift 2. S</td> <td>Putters Constraints of the second sec</td> <td>hren Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss ihres Routers, und das andere Ende in eine am mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an ungsadapter ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in wuter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das Unter kabeli oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4).         <b>Ethernet-Kabel</b> zugreiften möchten, befolgen Sie öhte tendwijfi.com oder ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur. termet zuffolgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im in die Internet-Enrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPOE hier als Beispiel. )         Ind das Passwort       (2) Passen Sie hire WLAN-Namen und er ein.       (3) Fertig &amp; Genießent Passwort Ihren Bedürfnissen an.         Es gibt keine Stromversorgung oder der Router hat eine Störung.       WiFi ist aktiviert.         Der Router überträgt Daten.       (3) Fertig &amp; Genießent Passwort inchtig verbunden.         Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.       (3) Fertig &amp; Genießent Passwort inchtig verbunden.         Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.       <t< td=""><td>Portion J Conects Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 4. Ligue of Com etics Conects even Servocé acessa Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Insira of Para conectar-se Quando o SSID manualmente. Dicas Servocé acessa Passo 1. Insira of elétrica. Passo 1. Acesse definição da Inte um exemplo aque Digite o nome pelo seu prov Indicadores LE SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS Botões do seu of WPS/ RST</td><td>Bubble State       State</td></t<></td>	Italia         1 College         Passo 1. Inserii         presso 2. Colleg         Passo 3. Inserii         una presa di corren         Passo 2. Colleg         Passo 4. Colleg         Wired:         Collegare il con         WiFi manualma         Image: Collegare il con         WiFi manualma         Image: Collegare il con         Se vengono ma         ViFi manualma         Image: Collegare il con         Suggeriment         Image: Collegare il con         ViFi manualma         Image: Collegare il con         ViFi manualma         Image: Collegare il con         ViFi manualma         Image: Collegare il con         ViFi         Passo 1. Accedi         Collegare il con         Image: Configurazione         Collegare il con         Image: Configurazione         Colligare il	BIOD         gare if nouter (Figura 1)         ire l'alimentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estente.         gare if modem alla porta internet del router utilizzando un cavo Ethernet. Ire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra esternet.         gare if computer al router in modalità wireless oppure tramite un cavo Ethernet.         ire l'alimentatore del modem all'interfaccia di alimentazione, e collegare l'altra esternet.         muter al router tramite il cavo Ethernet in dotazione.         si in modalità WiFi, utilizzare il nome e la password WiFi presenti sull'etiche dofficati il SSID o la password, i dispositivi devono riconnettersi nuovament ente.         minentatore alla porta di alimentazione del router, e collegare l'altra estremità ad una prato a tramet tamite un Cavo Ethernet, attenersi alla seguente procedura:         imentatore alla porta di alimentazione del router, compariri automaticamente la pae eguidata. In caso contrario, digita tendawifi.com o 192.168.0.1 nella barra e sulla tastita:         der ed internet (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata pa e di internet. (Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata pa e di internet. Ci sono tre tipi di connessioni: PPPG, IP Dinamico e IP Statico.         12.1       Eta de vostro router potrebbero essere diversi. Si prega di fare riferi uale         12.1       Eta vostro router potrebbero essere diversi. Si prega di fare riferi alimentazione, o il router funziona in refisso         13.2       Eta baporta LAN è collegata correttamente.	rremità ad una rra estremità ad net. ta del prodotto. in modalità sa di corrente. o 4 sopra descritto). gina di egli indirizzi e re completare la rendre PPPoE (3) Fattol nento al Die LED-A produkt. LED-Anz odo anomalo. (1) Gebe y Crointe Schrift 1. Schrift 2. Schrift 2. S	Putters Constraints of the second sec	hren Router (Abbildung 1)         ungsadapter in den Netzanschluss ihres Routers, und das andere Ende in eine am mit einem anderen Ethernet-Kabel an den Internet-Port Ihres Routers an ungsadapter ihres Modems in die Stromschnittstelle und und das andere Ende in wuter kabellos oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router.         erzustellen, benötigen Sie den WiFi-Namen und das Kennwort auf dem "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das WiFi-Kennwort verändert wird, müssen die Geräte noch einmal manuell mit "das Unter kabeli oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Router (beziehen Sie sich auf Schritt 4). <b>Ethernet-Kabel</b> zugreiften möchten, befolgen Sie öhte tendwijfi.com oder ein und drücken Sie Eingabe auf der Tastatur. termet zuffolgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm im in die Internet-Enrichtung zu vervollständigen.Es gibt drei amische IP und Statische IP.Nehmen Sie PPPOE hier als Beispiel. )         Ind das Passwort       (2) Passen Sie hire WLAN-Namen und er ein.       (3) Fertig & Genießent Passwort Ihren Bedürfnissen an.         Es gibt keine Stromversorgung oder der Router hat eine Störung.       WiFi ist aktiviert.         Der Router überträgt Daten.       (3) Fertig & Genießent Passwort inchtig verbunden.         Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden.       (3) Fertig & Genießent Passwort inchtig verbunden.         Der LAN-Anschluss ist richtig verbunden. <t< td=""><td>Portion J Conects Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 4. Ligue of Com etics Conects even Servocé acessa Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Insira of Para conectar-se Quando o SSID manualmente. Dicas Servocé acessa Passo 1. Insira of elétrica. Passo 1. Acesse definição da Inte um exemplo aque Digite o nome pelo seu prov Indicadores LE SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS Botões do seu of WPS/ RST</td><td>Bubble State       State</td></t<>	Portion J Conects Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 2. Conect Passo 3. Insira of extremidade a Passo 4. Ligue of Com etics Conects even Servocé acessa Passo 1. Insira of extremidade a Passo 2. Insira of Para conectar-se Quando o SSID manualmente. Dicas Servocé acessa Passo 1. Insira of elétrica. Passo 1. Acesse definição da Inte um exemplo aque Digite o nome pelo seu prov Indicadores LE SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS Botões do seu of WPS/ RST	Bubble State       State







20	ISKI	

Krok 3. Podłącz ad	odem do Interne	etowego portu rutera przy użyciu innego kabla Ethernet.			
zasilania.	lapter zasilania r	nodemu do interfejsu zasilania, a jego drugi koniec podłącz do gniazdka			
<b>Krok 4.</b> Podłącz ko Za pośrednictwen	mputer do ruter n kabla:	ra bezprzewodowo lub za pośrednictwem kabla Ethernet.			
Podłącz komputer Bezprzewodowo:	do rutera przy u	użyciu załączonego kabla Ethernet.			
Jeśli WiFi (SSID) lu przy użyciu WiFi.	b hasło WiFi zos	taną zmienione, urządzenia należy będzie podłączyć ponownie ręcznie			
Uskazówki Jeżeli łączysz się z	internetem za pośrec	dnictwem kabla Ethernet postąp zgodnie z podanymi poniżej krokami:			
Krok 1. Podłącz ac Krok 2. <b>Kabel Eth</b> e	lapter zasilania do po e <b>rnet</b> podłącz bezpoś	rtu zasilania twojego rutera, a jego drugi koniec podlącz do gniazdka zasilania. rednio do portu połączenia internetowego rutera.			
2 Skonfig		przewodowo lub za posrednictwem kabia etnemet (patrz krok 4 powyzej)			
<b>Z</b> SKONJIY Krok 1. Uzyskaj de	ostęp do bezprz	ewodowego routera: Otwórz przeglądarkę, a strona Kreatora Szybkiej			
Konfiguracji wyśw 192.168.0.1 w pas	ietli się automat sku adresowym	tycznie. Jeśli to nie nastąpi wprowadź adres <b>tendawifi.com</b> lub i wciśnij <b>Enter</b> na klawiaturze.			
Krok 2. Uzyskaj de Konfiguracji, aby z IR statyczna Posłu	akończyć konfig	etu(Postępu) zgodnie z instrukcjami na ekranie Kreatora Szybkiej urację internetu.Istnieją trzy typy połączeń: PPPoE, IP dynamiczne oraz Jom PBPoE )			
(1) Wprowadź nazw	ve użytkownika oraz l	nasto podane (2) Zmień nazwę połączenia sieci (3) Gotowe i możesz już cieszyć się			
<ul> <li>przez twojego do</li> </ul>	ostawcę usług intern	etowych. 💛 bezprzewodowej oraz hasło. 🧹 korzystaniem z urządzenia!			
Kontrolki LED na wyglądem zakupi	twoim routerze ionego produkt	e mogą się różnić. W razie wątpliwości kieruj się rzeczywistym :u.			
Kontrolka LED	Status	Opis			
SYS	Miganie Wyłączony	System działa prawidłowo. Brak zasilania lub usterka routera.			
1417-	Stały	WiFi zostało uruchomione.			
WiFi	wiganie Wyłączony	wuter prowadzi transfer danych połączenia bezprzewodowego. WiFi zostało wyłączone.			
1/2/2	Stały	Port LAN został podłączony prawidłowo.			
1/2/3	wiganie Wyłączony	rui tilain prowadzi transter danych. Nie wykryto połączenia z portem LAN.			
	Stały	Port WAN został podłączony prawidłowo.			
WAN	Wiganie Wyłączony	rort WAN prowadzı transter danych. Brak kabla ethernet połączenego z portem WAN.			
	Stały	WPS zostało uruchomione lub połączenie WPS zostało uruchomione.			
WPS	Miganie	Router negocjuje WPS z urządzeniem klienta lub prowadzi transmisie danych			
	Wyłączony	WPS zostało wyłączone.			
Przyciski na twoi zakupionego pro	m routerze mog duktu.	gą się różnić. W razie wątpliwości kieruj się rzeczywistym wygląden			
Przycisk	Opis				
	Naciśnij i pr zaświecą sie	zytrzymaj przez około 8 sekund, a następnie zwolnij (po zwolnieniu wszystkie wskaźniki LED), aby zresetować router do domyślnych			
	ustawień fabrycznych.				
WPS/RSI	Naciśnij i pr	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć			
Türkç 1 Yönlenu Adım 1. Güç adapt Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarın Kablolu: Bilgisayarınızı kutu Kablosuz:	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc C <b>C</b> diricinizi E törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör nızdan Router'ır	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia dowego, aby ustanowić połączenie WPS. Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunuz) nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız rak modeminizi Routern internet portuna bağlayınız ünün bir ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız nıza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız			
Türkç 1 Yönlend Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarın Kablolu: Bilgisayarınızı kutu Kablosuz: Kablosuz olarak ba xullanınız WiFi (SSID) ya da V bağlanmalıdır 1 <b>ipuçları</b> Eğer internete bir Adım 1. Güç adap Adım 2. Eternet k Adım 3. Bilgisayar 2 Router'n	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I blosunu kullana izin güç adaptör inizdan Router'ir i içeriğinde bulut iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların veternet kablosu ile törünün bir ucunu ablosunu Router'in rinizi Routerin'iza e	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia dowego, aby ustanowić połączenie WPS. <b>Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunuz )</b> nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız rak modeminizi Routerin internet portuna bağlayınız ünün bir ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız nıza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını ndan biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız iternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bir kez daha			
Türkç Türkç Türkç Tögölend Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı Kablolu: Bilgisayarınızı kutu Cablosuz olarak ba Kullanınız NiFi (SSID) ya da V bağlanmalıdır İ ipuçları Eğer internet bir Adım 1. Güç adag Adım 2. Eternet k Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'lı Adım 1. Kablosuz olarak ba	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi E diricinizi E törünün bir ucur blosunu kullana izin güç adaptör inizdan Router'ır i içeriğinde bulur iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların veternet kablosu ile törünün bir ucuru ablosunu Router'ın inizi Routerin'ıza e rinzın Ayar yönlendiriciye e	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia dowego, aby ustanowić połączenie WPS. <b>Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunuz</b> ) nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız rak modeminizi Routerin internet portuna bağlayınız ünün bir ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız nıza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını ndan biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: internet portuna takınız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Clarını Yapın (Lütfen 2. resime başvurunuz )</b> rişin: Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası Eğer görüntülenmediyse, adres satırına <b>tendawifi com</b> va da			
WPS/RSI TÜÜRKÇ 1 Yönlend Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı (ablosuz: (ablo	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi E törünün bir ucur iblosunu kullana izin güç adaptör nızdan Router'ır i içeriğinde bulur iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucunu ablosunu Router'ın rınızı Routerın'ıza e mizin Ayar yönlendiriciye e irüntülenecektir z ve Enter tuşun	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia łowego, aby ustanowić połączenie WPS. <b>Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunuz )</b> nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız irak modeminizi Routerın internet portuna bağlayınız ünün bir ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız muza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız han eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını ndan biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız internet portuna takınız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bir kez daha <b>erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz:</b> internet portuna takınız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Flarını Yapın (Lütfen 2. resime başvurunuz)</b> <b>rişin:</b> Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası :Eğer görüntülenmediyse, adres satırına <b>tendawifi.com</b> ya da a başınız.			
WPS/ RSI TÜÜRKÇ 1 Yönlenu Adım 1. Güç adapt Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı Adım 4. Bilgisayarı Adım 4. Bilgisayarı Kablosuz olarak ba kullanınız WiFi (SSID) ya da V bağlanmalıdır 1 jugışlar Eğer internete bir Adım 1. Güç adaş Adım 2. Eternet k Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'ı Adım 1. Kablosuz otomatik olarak gö 192.168.0.1 yazını Adım 2. İnternete tamamlayınız.Üç fi	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi E törünün bir ucur iblosunu kullana izin güç adaptör ınızdan Router'ır ı içeriğinde bulur iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucunu iablosunu Router'ın rınızı Routerın'ıza e yönlendiriciye e irüntülenecektir z ve Enter tuşun erişin (Hızlı Kuru pağlantı tipi vard	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia dowego, aby ustanowić połączenie WPS. <b>Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunuz )</b> nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız trak modeminizi Routerın internet portuna bağlayınız ünün bir ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız ünün bir ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız nıza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlanınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını dan biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha terişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız internet portuna takınız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Clarını Yapın (Lütfen 2. resime başvurunuz)</b> <b>rişin</b> : Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası Eğer görüntülenmediyse, adres satırına <b>tendawifi.com</b> ya da a basınız. Jum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı Iır: PPPoE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPOE alınsın.)			
Türkç Türkç Tö	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi L diricinizi L diricinizi L diricinizi A diricinizi L di ceriginde bulut ujeriginde bulut uj	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia dowego, aby ustanowić połączenie WPS. <b>Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunz )</b> nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız trak modeminizi Routerın internet portuna bağlayınız ünün bir ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız nıza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını dan biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha errişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunız) <b>Harınt Yapın (Lütfen 2. resime başvurunuz)</b> rişin: Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası Eğer görüntülenmediyse, adres satırına <b>tendawifi.com</b> ya da a basınız. Jum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı hır: PPPoE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPoE alınsın.)			
Türkç Türkç Tö	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi L törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör inizdan Router'ir i içeriğinde bulur iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların içeriğinde bulur iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucunu iablosunu Router'in rinizi Routerin'izə e inizin Ayar yönlendiriciye e irüntülenecektir z ve Enter tuşun erişin (Hızlı Kuru bağlantı tipi vardı Sağlayıcının verdiği parolayı yazın.	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia dowego, aby ustanowić połączenie WPS. <b>Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunz )</b> nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız trak modeminizi Routerin internet portuna bağlayınız ünün bir ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız niza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlanınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını dan biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak başlayınızı (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Harnet Kablosuyla</b> ya da kablosuz olarak başlayı ye keyfini Çikarını			
WPS/RSI TÜÜRKÇ <i>1 Yönleni</i> Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı (ablosuz: (blosud: (ablosuz: (blosud: (ablosuz: (blosud: (ablosuz: (blosud: (ablosuz: (blosud: (b	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör nizdan Router'ır i içeriğinde bulur iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların reternet kablosu ile btörünün bir ucunu iablosunu Router'ın rınızı Routerın'ıza e izin güzen Ayarı yönlendiriciye e brüntülenecektir. z ve Enter tuşun erişin (Hızlı Kuru bağlanıt tipi vard Sağlayıcının verdiği parolayı yazın.	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia bowego, aby ustanowić połączenie WPS. <b>BGÖLOYIN (LÜTFEN 1. resime başvurunz )</b> nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız trak modeminizi Routerın internet portuna bağlayınız tinza kondeminizi Routerın internet portuna bağlayınız tinza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlanınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız touter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını adan biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız thernet portuna takınız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>FLORIN (LÜTFEN 2. resime başyurunuz)</b> <b>rişin:</b> Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası Eğer görüntülenmediyse, adres satırına <b>tendawifi.com</b> ya da a basınız. Julum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı In: PPPoE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPoE alınısın. (2) WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. (3) Tamamlayın ve Keyfini çıkarını			
WPS/ RSI TÜÜRKÇ 1 Yönlenu Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı Adım 4. Bilgisayarı Adım 4. Bilgisayarı Kablosuz: (ablosuz olarak ba cullanınız WiFi (SSID) ya da V bağlanmalıdır 1 juçıları Eğer internete bir Adım 1. Güç adaş Adım 2. Eternet k Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'ı Adım 1. Kablosuz botomatik olarak gö (12.168.0.1 yazını Adım 2. İnternete tamamlayınız. Üç fi (1) İnternet Hizmet kullanıcı adını ve Sizin yönlendirici	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi L törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör inızdan Router'ır i içeriğinde bulur ağlanmak için, Ro NiFi anahtarların iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların i içeriğinde bulur ağlanmak için, Ro NiFi anahtarların i içeriğinde bulur iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların i içeriğinde bulur iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların i içeriğinde bulur i içeriğinde bulur i içeriğinde bulur i içeriğinde bulur i içeriğinde bulur i içeriğinde bulur i işeriğinde bulur i içeriğinde bulur i içeriğinde bulur i işeriğinde bulur i işeriğinde bulur i işerişin (Hızlı Kuru bağlayıcının verdiği parolayı yazın. i inizin LED göste i i işin yazınış sönür	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia łowego, aby ustanowić połączenie WPS. Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunuz) nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız trak modeminizi Routerın internet portuna bağlayınız urak modeminizi Routerın internet portuna bağlayınız unu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız trak modeminizi Routerın internet portuna bağlayınız unu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız nan eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlanınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız outer'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını dan biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha rerişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: internet portuna takınız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) rişin: Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası Eğer görüntülenmediyse, adres satırına tendawifi.com ya da a basınız. Jum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı Iır: PPPoE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPoE alınsın.) (2) WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. (3) Tamamlayın ve Keyfini çıkarın! ergeleri farklı olabilir. Gerçek ürüne bakınız.			
<ul> <li>WPS/ RSI</li> <li>TÜÜRKÇ</li> <li>Yönlen</li> <li>Adım 1. Güç adapı</li> <li>Adım 2. Eternet ka</li> <li>Adım 3. Modemin</li> <li>Adım 4. Bilgisayarınızı kutu</li> <li>Kablolu:</li> <li>Bilgisayarınızı kutu</li> <li>Adım 4. Bilgisayarınızı kutu</li> <li>Kablosuz:</li> <li>Kablosuz olarak ba</li> <li>Kullanınız</li> <li>ViFi (SSID) ya da V</li> <li>Diguçları</li> <li>İpuçları</li> <li>Eğer internete bir</li> <li>Adım 1. Güç adapı</li> <li>Adım 2. Eternet ka</li> <li>Adım 3. Bilgisayarı</li> <li>Adım 3. Bilgisayarı</li> <li>Adım 3. Bilgisayarı</li> <li>Adım 4. Kablosuz ta</li> <li>Adım 3. Bilgisayarı</li> <li>Adım 3. Bilgisayarı</li> <li>Catamati kolarak gö</li> <li>Lizentek kullanıca dını ve</li> <li>Sizin yönlendirici</li> <li>LED Göstergel</li> <li>SYS</li> </ul>	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I törünün bir ucur bilosunu kullana izin güç adaptör inizdan Router'ir i içeriğinde bulut iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucunu iablosunu Router'in rınızı Routeri'n rınızı Routeri'n rınızı Routeri'n rınızı Routeri'n rınızı Routeri'n inizin LED göste er Durum Yanıp sönüt Kapalı	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia łowego, aby ustanowić połączenie WPS. <b>Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunuz )</b> nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız irak modeminizi Routerın internet portuna bağlayınız urak modeminizi Routerın internet portuna bağlayınız ura ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız nuza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını ndan biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız internet portuna takınız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Flarını Yapın (Lütfen 2. resime başvurunuz )</b> <b>rişin:</b> Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası :Eğer görüntülenmediyse, adres satırına <b>tendawifi.com</b> ya da a basınız. Julum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı Iır: PPPoE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPoE alınsın.) (2) WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. (3) Tamamlayın ve Keyfini Çıkarın! ergeleri farklı olabilir. Gerçek ürüne bakınız.			
WPS/RSI TÜÜRKÇ 1 Yönlenu Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı (ablosuz olarak ba ullarınız WiFi (SSID) ya da V bağlanmalıdır 1 <b>ipuçları</b> Eğer internete bir Adım 1. Güç adagı MiFi (SSID) ya da V bağlanmalıdır 1 <b>ipuçları</b> Eğer internete bir Adım 1. Güç adagı Adım 2. Eternet k Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'lı Adım 1. Kablosuz - botomatik olarak gö 192.168.0.1 yazını Adım 2. İnternete Izamamlayınız.Üç l 1 internet Hizmet kullanıcı adını ve Sizin yönlendirici LED Göstergel SYS WiFi	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör i içeriğinde bulur iğlanmak için, Rc NiFi anahtarların i içeriğinde bulur iğlanmak için, Rc NiFi anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucunu iablosunu Router'ın rınızı Routerı'nı z ve Enter tuşun erişin (Hızlı Kuru bağlantı tipi vardı şağlayıcının verdiği parolayı yazın. inizin LED göste er Durum Yanıp sönür Yanıp sönür	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia lowego, aby ustanowić połączenie WPS. Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunuz) nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız irak modeminizi Routerin internet portuna bağlayınız irak modeminizi Routerin internet portuna bağlayınız indin biri ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız nıza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlanınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız indu biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız internet portuna takınız. internet portuna takınız. internet portuna takınız. iternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) Pigin: Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası i.Eğer görüntülenmediyse, adres satırına tendawifi.com ya da a basınız alum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı In: PPPoE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPoE alınısın.) (2) WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. (3) Tamamlayın ve Keyfini çikarını ergeleri farklı olabilir. Gerçek ürüne bakınız. Elektik yok veya yönlendirici arızalı. k WiFi etkin. yor Sistem düzgün çalışıyor. Elektik, nu yön lendirici WiFi verilerini iletiyor.			
WPS/ RST TÜÜRKÇ 1 Yönlend Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Eternet ka Adım 4. Bilgisayarı Adım 4. Bilgisayarı (ablosuz olarak ba kullanınız WiFi (SSD) ya da V Dağlanmalıdır 1 juçılar Eger internet bi Adım 1. Güç adaş Adım 2. Eternet ka Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'ı Adım 1. Kablosuz otomatik olarak gö 192.168.0.1 yazını Adım 2. İnternete amamlayınız. Üç fe (1) İnternet Hizmet kullanıcı adını ve Sizin yönlendiric LED Göstergel SYS WiFi	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör i içeriğinde bulur iğlanmak için, Ro ViFi anahtarların reternet kablosu ile störünün bir ucuru iablosunu Router'ın rınızı Routerı'nr inzizin Ayar yönlendiriciye e brüntülenecektir z ve Enter tuşun erişin (Hızlı Kuru bağlantı tipi vard sağlayıcının verdiği parolayı yazın. inizin LED göste er Durum Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia lowego, aby ustanowić połączenie WPS. Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunuz) mu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız urak modeminizi Routerın internet portuna bağlayınız ünün bir ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız ma eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını ndan biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız internet portuna takınız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) Harını Yapın (Lütfen 2. resime başvurunuz) rişin: Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası Eğer görüntülenmediyse, adres satırına tendawifi.com ya da a basınız Jum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı Inr: PPPOE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPOE alınısın.) (2) WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. (3) Tamamlayın ve Keyfini Ciarni por Sistem düzgün çalışıyor. Elektik yok veya yönlendirici arızalı. k WiFi etkin. yor Yönlendirici WiFi verilerini iletiyor. WiFi etkin. yor Yönlendirici WiFi verilerini iletiyor. WiFi etkin değil.			
WPS/ RST TÜÜRKÇ 1 Yönlenu Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı (ablosuz clarak ba cullanınız WiFi (SSD) ya da V bağlanmalıdır ) jouçları Eğer internete bir Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet k Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'l Adım 1. Kablosuz botomatik olarak gö 192.168.0.1 yazını Adım 2. İnternete tamamlayınız. Üç l 1 Internet Hizmet kullanıcı adını ve Sizin yönlendirici EED Göstergel SYS WiFi	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör inizdan Router'ir i içeriğinde bulur ağlanmak için, Ro NiFi anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucun ablosun Router'in rinizin Routerin'iza e trizin Ayar yönlendiriciye e örüntülenecektir z ve Enter tuşun erişin (Hızlı Kuru bağlantı tipi vard sağlayıcının verdiği parolayı yazın. inizin LED göste er Durum Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia lowego, aby ustanowić połączenie WPS. Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunuz ) nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız urak modeminizi Routerın internet portuna bağlayınız ünün bir ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız nıza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız nıza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını nana ternet kablosuzu bağlayınız buter'un üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını rerişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız buter'un üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını rerişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız internet portuna takınız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) Harnet Kaplosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) Hişin: Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası Eğer görüntülenmediyse, adres satırına tendawifi.com ya da a basınız. Jum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı Iır: PPPoE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPoE alınsın.) () WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. () WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. () Tamamlayın ve Keyfini cikarını! ergeleri farklı olabilir. Gerçek ürüne bakınız. () WiFi etkin. yor Sistem düzgün çalışıyor. Elektik yok veya yönlendirici arızalı. k WiFi etkin. yor Yönlendirici WiFi verilerini iletiyor. WiFi etkin değil. k LAN bağlantısı doğru bağlanımış. yor LAN bağlantısı veri iletiyor.			
Türkç <i>Yönlen</i> Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı (ablosuz (ablosuz olarak ba (ullanınız WiFi (SSID) ya da V bağlanmalıdır <i>jıpuşları</i> Eğer internete bir Adım 1. Güş adag Adım 2. Eternet k Adım 3. Bilgisayarı <b>2</b> Router'lı Adım 1. Kablosuz bilgisayarı Adım 1. Kablosuz bilgisayarı Adım 2. Eternet k Adım 2. Eternet k Adım 3. Bilgisayarı (1) İnternete Bir Kullanıcı adını ve Sizin yönlendirici LED Göstergel SYS WiFi 1/2/3	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör inizdan Router'ir i içeriğinde bulur iğlanmak için, Rc NiFi anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucuru iğlanmak için, Rc NiFi anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucuru iablosunu Router'ın rinizi Routerin'iza e trizin Ayar yönlendiriciye e früntülenecektir z ve Enter tuşun erişin (Hızlı Kuru bağlantı tipi vard Sağlayıcının verdiği parolayı yazın. inizin LED göste er Durum Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia lowego, aby ustanowić połączenie WPS. Bağlayın (Lütfen 1. resime başvurunuz) nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız urak modeminizi Routern internet portuna bağlayınız unu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız unu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız unu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız unu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız unu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız unu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız uza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını ndan biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız. internet portuna takınız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) <b>Clarını Yapın (Lütfen 2. resime başvurunuz)</b> rişin: Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası Liğer görüntülenmediyse, adres satırına <i>tendawifi.com</i> ya da a basınız. Julum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı Iır: PPPoE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPoE alınsın.) () WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. () WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. () WiFi adınızı ve yarolendizi kişiselleştirin. k WiFi etkin. yor Sistem düzgün çalışıyor. Elektik yok veya yönlendirici arızalı. k WiFi etkin. yor Yönlendirici WiFi verilerini iletiyor. WiFi etkin değil. k LAN bağlantısı doğru bağlanmış. yor LAN bağlantısı doğru bağlanmış. yor LAN bağlantısı et iletiyor.			
WPS/ RST TÜÜRİÇÇ Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı Cablosuz olarak ba Cullanınız WiFi (SSID) ya da V bağlanmalıdır İ ipuçları Eğer internete bir Adım 1. Güç adaşı Adım 2. Eternet k Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'lı Adım 1. Kablosuz - botomatik olarak gö 192.168.0.1 yazını Adım 2. İnternete Hizmet kullanıcı adını ve Sizin yönlendirici LED Göstergel SYS WiFi 1/2/3	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör i içeriğinde bulur iğlanmak için, Rc ViFi anahtarların reternet kablosu ile törüntülencektir z ve Enter tuşun erişin (Hızlı Kuru bağlantı tipi vard Sağlayıcının verdiği parolayı yazın. inizin LED göste <b>er Durum</b> Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu z minut uruchom opcję WPS urządzenia łowego, aby ustanowić połączenie WPS. Bağlayın (Lütfen 1. resime başyunzus) nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız rak modeminizi Routern internet portuna bağlayınız inza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız nu prize, diğer ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız nu prize, diğer ucunu prize, diğerini se modeminize bağlayınız nu prize, diğer ucunu prize, diğerini se modeminize bağlayınız nu eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız nu değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) Horner torunu Router'a bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) Hismen portunu Router'a bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) Hişin: Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası Eğer görüntülenmediyse, adres satırına tendawifi.com ya da a basınız Jum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı Inr: PPPOE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPOE alınsın.) (2) WFI adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. (3) Tamamlayın ve Keyfini (2) WFI adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. (4) WiFi etkin. yor Sistem düzgün çalışıyor. Elektik yok veya yönlendirici arızalı. (5) WiFi etkin değil. (5) LAN bağlantısı doğru bağlanmış. yor LAN bağlantısı doğru bağlanmış. yor UAN bağlantısı doğru bağlanmış. yor WAN bağlantısı veri iletiyor. LAN bağlantısı doğru bağlanmış. yor WAN bağlantısı veri iletiyor.			
WPS/ RST TÜÜRKÇ 1 Yönlenu Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı (ablosuz clarak ba cullanınız WiFi (SSD) ya da V bağlanmalıdır ) jouçları Eğer internete bi Adım 1. Güç adap Adım 2. Eternet k Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'l Adım 1. Kablosuz - botomatik olarak gö (12. Internet Hizmet kullanıcı adını ve Sizin yönlendiricı EED Göstergel SYS WiFi 1/2/3 WAN	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör inizdan Router'ir i içeriğinde bulur iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucun ablosun Router'in rizin anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucun ablosun Router'in rizin anahtarların reternet kablosu ile törünü bir ucun ablosun Router'in rinizin Routerin'iza e tirizin Ayarı yönlendiriciye e örüntülenecektir z ve Enter tuşun erişin (Hızlı Kuru bağlantı tipi vard sağlayıcının verdiği parolayı yazın. inizin LED göste er Durum Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı	brycznych. zytrzymaj przez 1*3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia dowego, aby ustanowić połączenie WPS. Bagilanni (Lütfen 1. resime başvurunuz) nu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız urak modeminizi Routerni internet portuna bağlayınız urak modeminizi Routerni internet portuna bağlayınız urak eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlanınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız ura eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız ura eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız ura eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız ura eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız ura eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız internet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız internet kablosuya ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) Clarını Yapın (Lütfen 2. resime başvurunuz) rişin: Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası Lêger görüntülenmediyse, adres satırına tendawifi.com ya da a basınız Jum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı Iır: PPPoE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPoE alınısın.) () WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. () WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. () WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. () WiFi adınızı ve ya önlendirici arızalı. k WiFi etkin. yor Sistem düzgün çalışıyor. Elektik yok veya yönlendirici arızalı. k WiFi etkin. yor Yönlendirici WiFi verilerini iletiyor. WiFi etkin değil. k LAN bağlantısı doğru bağlanmış. yor LAN bağlantısı doğru bağlanmış. yor WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı bir Ethernet kablosu bağlı değil.			
WPS/RST TÜÜRKÇ 1 Yönlend Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarın Adım 4. Bilgisayarın Adım 4. Bilgisayarın Adım 1. Güç adapı Dipuçları 1 Dipuçları 2 Router'l Adım 1. Güç adapı Adım 2. Internete bir Adım 1. Güç adapı Adım 1. Güç adapı 2 Router'l Adım 1. Güç adapı 2 Router'l Adım 1. Kablosuz ı bitomatik olarak gö 192.168.0.1 yazını Adım 2. İnternete amamlayınız. Üç l Ci İnternet Hizmet kullanı cadını ve Sizin yönlendirici LED Göstergel SYS WiFi 1/2/3 WAN	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör inizdan Router'ir i içeriğinde bulut iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucuru izblosunu Router'in rınızı Routeri'ir rınızı Routeri'ir rınızı Routeri'ir rınızı Routeri'ir inizin LED göste er Durum Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı	brycznych. zytrzymaj przez 1*3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia dowego, aby ustanowić połączenie WPS. Bagilayna (Lütffen 1. resime bagyunz rak modeminizi Routern internet portuna baĝlaynız una eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak baĝlaynız una eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak baĝlaynız una eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak baĝlaynız una eternet kablosunu kullanarak Router'a baĝlaynız una eternet kablosunu kullanarak Router'a baĝlaynız una eternet kablosunu kullanarak Router'a baĝlaynız una eternet kablosunu kullanarak Router'a baĝlaynız una eternet kablosunu kullanarak Router'a baĝlaynız una eternet kablosunu kullanarak Router'a baĝlaynız internet portuna Router'a baĝlaynız. internet portuna Router'a baĝlaynız. internet portuna Router'a baĝlaynız. internet portuna Ratanız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak baĝlaynız (Yukardaki Adım 4. e başvurunuz) <b>figin:</b> Bir internet tarayıci açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası Eğer görüntülenmediyse, adres satırına <b>tendawifi.com</b> ya da a basınız. Jum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı Ir: PPPOE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPOE alınısın.) <b>()</b> WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. <b>()</b> WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. <b>()</b> WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. <b>()</b> WiFi etkin değil. k LAN bağlantısı odğru bağlanmış. yor Kanlendirici WiFi verilerini iletiyor. K MAN bağlantısı veri iletiyor. K MAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantışı veri iletiyor. WAN bağl			
WPS/ RST TÜÜRKÇ 1 Yönlend Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı (ablosuz olarak ba cullanınız MiFi (SSD) ya da Vi ağlanmalıdır 1 jouçları Eğer internete bi Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'ı Adım 1. Kablosuz - tormatik olarak gö 192.168.0.1 yazını Adım 2. İnternete amamlayınız. Üç fl (1) internet Hizmet kullanıcı adını ve Sizin yönlendiric LED Göstergel SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör i içeriğinde bulur iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların reternet kablosu ile törüntülencektir z ve Enter tuşun erişin (Hızlı Kuru bağlantı tipi vard Sağlayıcının verdiği parolayı yazın. inizin LED göste er Durum Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia łowego, aby ustanowić połączenie WPS.  Bağjayın (Lütfen 1. resime başyurunuz) nu prize, diğer ucunu Routera bağjayınız mäk modeminizi Routerni internet portuna bağjayınız münü bir ucunu prize, diğerini ise modeminize bağjayınız miza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağjanınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağjayınız pouter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını ndan biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucunu Router'a bağjayınız ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız buter'ın üzerinde bulunan etikette belirtilen WiFi ismi ve anahtarını ndan biri değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: internet portuna takınız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) fişim: Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası izEger görüntülenmediyse, adres satırına tendawifi.com ya da a basınız. Julum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı lir: PPPOE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPOE alınısı.)  (2) WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. (3) Tamamlayın ve Keyfini Cularıni k WiFi etkin. (4) Yönlendirici WiFi verilerini iletiyor. (4) Yönlendirici WiFi verilerini iletiyor. (5) Tanamlayın ve keyfini (2) WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştiri. (4) Yönlendirici WiFi verilerini iletiyor. (5) Kuh bağlantısı doğru bağlanınış. (6) Yönlendirici sitemci bir cihaz ile WPS iletişimi yapıyor veya veri iletiyor. (6) WAN bağlantısı na bir Ethernet kablosu bağlı değil. (7) Kuh bağlantısı na bir Ethernet kablosu bağlı değil. (7) Yönlendirici istemci bir cihaz ile WPS iletişimi yapıyor veya veri iletiyor. (7) Yönlendirici sitemci bir cihaz ile WPS iletişimi yapıyor veya veri iletiyor. (7) Yönlendirici sitemci bir cihaz ile WPS iletişimi yapıyo			
WPS/ RST TÜÜRKÇ 1 Yönlenu Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı (ablosuz clarak ba cullanınız WiFi (SSD) ya da V bağlanmalıdır ) juçıları Eğer internet bi Adım 1. Güç adap Adım 2. Eternet k Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'y Adım 1. Kablosuz - botomatik olarak gö (12. Internet Hizmet kullanıcı adını ve Sizin yönlendiricı EED Göstergel SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör inizdan Router'ir ni çeriğinde buluu ağlanmak için, Ro NiFi anahtarların r eternet kablosu ile törünün bir ucunu ablosunu Router'in rinizin Router'ir ni çeriğinde buluu ağlanmak için, Ro NiFi anahtarların r eternet kablosu ile törünün bir ucunu ablosunu Router'in rinizin Routerin'iza e torizin Ayarı yönlendiriciye e örüntülenecektir z ve Enter tuşun erişin (Hızlı Kuru bağlantı tipi vard sağlayıcının verdiği parolayı yazın. inizin LED göste er Durum Yanıp sönüv Kapalı Durağan ışı Yanıp sönüv Kapalı Durağan ışı Yanıp sönüv Kapalı Durağan ışı Yanıp sönüv Kapalı	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć S.W ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia lowego, aby ustanowić połączenie WPS. Bağlayınz (Lütfen 1. resime başvurunuz) u prize, diğer ucunu Routera bağlayınız irak modeminizi Routerni internet portuna bağlayınız unun bir ucunu prize, diğerini ise modeminize bağlayınız uza eternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız uza eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız uza eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız uza eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız uza eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız uza eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız internet portuna takınız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) Planch Yapın (Lütfen 2. resime başvurunuz) rişin: Bir internet tarayıcı aqınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası .Eğer görüntülenmediyse, adres satırına tendawifi.com ya da a basınız. Jum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı Irr: PPPOE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPDE alınsın.) (2) WiFi adınızı ve parolanız kişiselleştirin. (3) Tamamlayın ve Keyfini çkarını k WiFi etkin. yor Sistem düzgün çalışıyıyır. Elektik yok veya yönlendirici arızalı. k WiFi etkin. yor Yönlendirici WiFi verilerini iletiyor. WiFi etkin değil. k UAN bağlantısı doğru bağlanımış. yor UAN bağlantısı doğru bağlanımış. yor WAN bağlantısı doğru bağlanımış. yor WAN bağlantısı doğru bağlanımış. yor WAN bağlantısı doğru bağlanımış. yor WAN bağlantısı doğru bağlanımış. yor WAN bağlantısı doğru bağlanımış. yor WAN bağlantısı ne i itetiyor. WAN bağlantısı doğru bağlanımış. yor WAN bağlantısı ne bir Ethernet kablosu bağlı değil. k WPS etkin neğil.			
VPS/ RSI TÜÜRİÇÇ 1 Yönleni Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı (ablosuz olarak ba cullanınız ViFi (SSID) ya da V bağlanmalıdır 1 juçıları Eğer internete bir Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet k Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'l Adım 1. Kablosuz t batım 1. Kablosuz t batım 3. Bilgisayarı Adım 2. Lernet k Kalım 2. İnternete bir Adım 3. Bilgisayarı Adım 2. Lernet k Calım 1. Kablosuz t batım 3. Bilgisayarı Adım 2. İnternete bir Adım 3. Bilgisayarı Adım 2. Lernet k Kullanıcı adını ve Sizin yönlendirici ELD Göstergel SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör inizdan Router'ir i içeriğinde bulur iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucuru izbosunu Router'in rınızı Routern'ıza e trizin Aygar yönlendiriciye e örüntülenecektir z ve Enter tuşun erişin (Hızlı Kuru bağlantı tipi vard sağlayıcının verdiği parolayı yazın. inizin LED göste er Durum Yanıp sönüv Kapalı Durağan ışı Yanıp sönüv Kapalı Durağan ışı Yanıp sönüv Kapalı Durağan ışı Yanıp sönüv Kapalı Durağan ışı Yanıp sönüv Kapalı Durağan ışı Yanıp sönüv Kapalı	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć Św ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia łowego, aby ustanowić połączenie WPS. Bağlayınz (Lütfen 1. resime başyunzu rak modeminizi Routern internet portuna bağlayınız unu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız unu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız unu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız unu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız unu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız unu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız unu prize, diğeri ucunu kullanarak Router'a bağlayınız unu etternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız unu etternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız unu filer ucunu Router'a bağlayınız internet portuna katınız. ternet kablosuya ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunuz) rişin: Bir internet tarayıcı açınız ve Hızlı Kurulum Sihirbazı sayfası Eğer görüntülenmediyse, adres satırına tendawifi.com ya da a basınız. Jum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı lir: PPPOE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPOE alınısı.) (2) WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştirin. (3) Tamamlayın ve Keyfini cularıni k WiFi etkin. yor Sistem düzgün çalışıyor. Elektik yok veya yönlendirici arızalı. k WiFi etkin. yor Yönlendirici WiFi verilerini iletiyor. WiFi etkin değil. k LAN bağlantısı doğru bağlanmış. yor LAN bağlantısı doğru bağlanmış. yor WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantısı veri			
WPS/ RS1 TÜÜRKÇ 1 Yönlend Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Modemin Adım 4. Bilgisayarı (ablosuz olarak ba ullanınız ViFi (SSID) ya da V bağlanmalıdır 1 ipuçları Eğer internete bir Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'l Adım 1. Güç adapı Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'l Adım 1. Güç adapı Adım 2. Eternet ka Adım 3. Bilgisayarı 2 Router'l Adım 1. Kablosuz ' bitomatik olarak gö 192.168.0.1 yazını Adım 2. İnternete amamlayınız. Üç l 1 internet Hizmet kullanıcı adını ve Sizin yönlendirici ED Göstergel SYS WiFi 1/2/3 WAN WPS	Naciśnij i pr funkcję WP bezprzewoc CC diricinizi I törünün bir ucur ablosunu kullana izin güç adaptör inizdan Router'ir i içeriğinde bulur iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucuru iğlanmak için, Ro NiFi anahtarların reternet kablosu ile törünün bir ucuru iablosunu Router'ın rinizi Routerin'iza e trizin Ayarı yönlendiriciye e früntülenecektir z ve Enter tuşun erişin (Hızlı Kuru bağlantı tipi vardı Sağlayıcının verdiği parolayı yazın. inizin LED göste er Durum Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı Durağan ışı Yanıp sönür Kapalı	brycznych. zytrzymaj przez 1~3 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć Św ciągu 2 minut uruchom opcję WPS urządzenia łowego, aby ustanowić połączenie WPS. Bağlayınz (Lütfen 1. resime başyınız rak modeminizi Routern internet portuna bağlayınız mu prize, diğer ucunu Routera bağlayınız rak modeminize bağlayınız nan eternet kablosuyu ya da kablosuz olarak bağlayınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız nan eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız henet eternet kablosunu kullanarak Router'a bağlayınız henet eterle değiştiğinde cihazlar manuel olarak bir kez daha erişiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: prize, diğer ucun Router'a bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunız) <b>Hernet</b> portuna takınız. ternet kablosuyla ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunız) <b>Hernet</b> kablosuya ya da kablosuz olarak bağlayınız (Yukarıdaki Adım 4. e başvurunız) <b>Hernet</b> portuna takınız. Liger görüntülenmediyse, adres satırına tendawifi.com ya da a basınız. Julum Sihirbazı ekranındaki yönergeleri izleyerek Internet ayarlarınızı hr: PPPOE, Dinamik IP ve Statik IP. Burada örnek olarak PPPOE alınsın.) (2) WiFi adınızı ve parolanızı kişiselleştiri. (3) Tamamlayın ve Keyfini cikanıl k WiFi etkin. yor Sistem düzgün çalışıyor. Elektik yok veya yönlendirici arızalı. k WiFi etkin. yor Vönlendirici WFi verilerini iletiyor. WiFi etkin değil. k UAN bağlantısı doğru bağlanmış. yor UAN bağlantısı doğru bağlanmış. yor WAN bağlantısı eri iletiyor. WAN bağlantısı doğru bağlanmış. yor WAN bağlantısı veri iletiyor. WAN bağlantışı veri iletiyor. WAN bağlantışı doğru bağlanmış. yor WAN bağlantışı doğru bağlanmış. yor WAN bağlantışı veri iletiyor. WAN bağlantışı veri bağlantışı eley PS iletişimi yapıyor veya veri iletiyor. WPS etkin değil. Harklı ola			

## Français

### gi koniec podłącz do gniazdka Étapo a Ethernet. koniec podłącz do gniazdka bla Ethernet. lakietce produktu. odłączyć ponownie ręcznie j krokami: gniazdka zasilania. k 4 powyżej) strona Kreatora Szybkiej endawifi.com lub e Kreatora Szybkiej

## : PPPoE, IP dynamiczne oraz Etape 2. Accéder à Internet (S 3 Gotowe i możesz już cieszyć si korzystaniem z urządzenia!

## **1** Connecter votre routeur (figure 1)

ape 1	<ol> <li>Branchez l'adaptateur électrique au port électrique de votre routeur et puis branchez l'autre côté</li></ol>
a pris	se femelle.
a <b>pe 2</b> a <b>pe</b> 3 melle	<ol> <li>Connectez le modem au port d'internet de votre routeur par un autre câble d'Ethernet.</li> <li>Branchez l'adaptateur électrique à l'interface électrique, et puis branchez l'autre côté à la prise</li> </ol>
ape 4 aire:	4. Connectez votre ordinateur au routeur par WiFi, ou par un câble d'Ethernet.
nnec	ctez votre ordinateur au routeur par un câble d'Ethernet.
ns fil:	:
ur bi	en connecter au WiFi, utilisez le nom du WiFi et le mot de passe de l'étiquette du produit.
it le S	SSID du WiFi, soit le mot de passe du WiFi s'est changé, l'appareil a besoin de reconnecter au WiFi
anuel	llement de nouveau.
<b>Co</b>	mseils:
Au	cas où vous connectez à l'internet par un <b>câble d'Ethernet</b> , suivez les étapes suivantes:
Éta	ape 1. Branchez l'adaptateur électrique au port électrique du routeur, et puis branchez l'autre côté à la prise femelle.
Éta	ape 2. Branchez le <b>câble d'Ethernet</b> au port d'internet du routeur directement.
Éta	ape 3. Connectez votre ordinateur au routeur sans fil, ou par un câble d'Ethernet.(Référer à <b>l'étape 4</b> en dessus)
C	onfigurez votre routeur (figure 2)
ape 1	1. Accéder au routeur sans fil:Ouvrez le navigateur Web, et le page d'assistant rapide de
nfigu	aration s'apparaît automatiquement.Sinon, veuillez entrer tendawifi.com ou 192.168.0.1 dans le
r d'ao	dresse et appuyez sur Enter en clavier.
ape 2	2. Accéder à Internet (Suivez les instructions de l'assistant rapide de configuration sur l'écran pour

## compléter la configuration d'internet. Il y a trois types de connexion: PPPoE, IP Dynamique et IP fixe. Prendre PPPoE comme exemple.) ) Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe (2) Personnaliser votre WIFI ainsi que le (3) Effectué & Parfait1 mot de passe.

ndicateur LED	Statut	Description
CVC	Clignote	Le système fonctionne correctement.
515	Etein	L'alimentation ne fonctionne pas. Le routeur est défaillant.
	Solid	WiFi est activé.
WiFi	Clignote	Le routeur est en cours de transmission des données WIFI.
	Etein	WiFi désactivé.
	Solid	Le port LAN est correctement connecté.
1/2/3	Clignote	Le port LAN est en cours de transmission des données.
	Etein	Aucun lien détecté au niveau du port LAN.
	Solid	Le port WAN est correctement connecté.
WAN	Clignote	Le port WAN est en cours de transmission des données.
	Etein	Aucune câble Ethernet n'est connecté sur le port WAN.
	Solid	WPS est activé ou une connexion WPS est établie.
WPS	Clignote	Le routeur est en train de négocier WPS sur un appareil de client ou est en cours de transmission des données.
	Etein	WPS désactivé.
es touches de vo	tre routeur	pourraient être différentes. Veuillez vous référer au produit réel.
Bouton	Descript	ion

### Appuyez sur le bouton WPS pour 8 secondes, et puis relâchez le(Toutes les Butoane Descriere lumières se sont allumées dès le relâchement.) wps/Rst Appuyez sur le bouton WPS pour 1~3 secondes, et puis relâchez le pour activer la fonction nalité WPS de wps/Rst Wps/Rst WPS/Rst i a fonction WPS.Au bout de 2 minutes, activer la fonction nalité WPS de wps/Rst Tineti apasat timp de 1~3 secunde pentru a activa functia WPS.In 2 minute, másodpercig, azután engedje fel.2 percen belül kapcsolja be/engedélyezze a

l'appareil sans fil pour établir une connexion WPS.

## 繁體中文

- 1.連接路由器(圖1)
- **步驟1:**將電源供應器的一端連接到路由器的PWR,另一端連接到電源插座。 **步驟2:**用網路線從Modem連接到路由器的Internet埠。 **步驟3:**將Modem的電源供應器一端連接到Modem的電源埠,另一端連接到電源插座。
- **步驟4:**客戶端通過有線或無線的方式連接到路由器。
- 有線連接: 使用包裝中的網路線從設備連接到路由器。
- 無線連接: 使用無線客戶端連接到路由器的WiFi網路。預設無線網路名稱為 Tenda\_XXXXXX,預設沒有無線網路密碼。 若無線網路名稱(SSID)或密碼發生改變,需重新手動連接WiFi網路。
- 說明 如果是第四台網路上網,請按照以下步驟操作: 步驟1:將電源供應器的一端連接到路由器的PWR,另一端連接到電源插座。 步驟2:將網路線直接連接到路由器的Internet%。

### 步驟3:客戶端通過有線或無線的方式連接到將路由器。(參見上述步驟4。)

2. 配置路由器(圖2) **步驟1:**登入無線路由器:打開網頁瀏覽器,在網址列中輸入192.168.0.1或tendawifi.com,按下Enter鍵。

### 步驟2:連線到網際網路。(參照頁面說明完成網際網路設置。連接方式包括: PPPoE、動態IP和靜態IP。 文中以PPPoE連接為例。)

lek oldi dk FFFOL dillisili.j					
(3) Tamamlayın ve Keyfini Çıkarın!	<ol> <li>輸入您的網 的用戶名和</li> </ol>	路服務供應商 密碼。	所提供 ② 設置WiFi名稱和WiFi密碼。	③ 設置完成,可以連線到 網際網路了!	FCC Statement This device is rest This device compl
IZ.	各路由器的LED指	示燈可能有所:	差別,請以實際產品為準。		conditions: (1) Th interference recei This equipment h
	LED指示燈	狀態	描述		pursuant to Part 1
	CVC	閃爍	系統工作正常。		radiate radio freq
	515	不亮	無電源反應或路由器故障。		cause harmful into
		常亮	無線網路已啟用。		interference to ra
	WiFi	閃爍	路由器正在傳輸無線網路資料。		and on, the user is
		不亮	無線網路已停用。		— Increase the se
		常亮	區域網路埠連接正常。		Connect the eq
	1/2/3	閃爍	區域網路埠正在傳輸資料。		Consult the dea
amadı.		不亮	區域網路埠未連接。		FCC Caution: Any
		常亮	廣域網路埠連接正常。		This transmitter n
	WAN	閃爍	廣域網路埠正在傳輸資料。		transmitter.
osu bağlı değil.		不亮	廣域網路埠未連接。		This equipment co

## 常亮 WPS已開啟或配對成功。 WPS 閃爍 WPS正在配對或進行數據交換。 不亮 WPS功能未開啟或WPS配對失敗。

各路由器的按鈕可能有所差別,請以實際產品為準。 					
按鈕	描述				
	長按約8秒後放開(所有LED指示燈閃爍一次)可將路由器恢復原廠預設。				
WPS/RST	長按1~3秒可啟用WPS功能。WPS功能啟用後,請在2分鐘內啟用無線設備的WPS功能 以連接到路由器。				

## Română

#### 1 Conectarea routerului (fig.1) l'autre côté **Pasul 1.** Cuplati adaptorul la port-ul pentru alimentare al routerului, si capatul ramas la priza. Pasul 2. Conectati modemul la port-ul de Internet al routerului folosind un alt cablu Ethernet. Pasul 3. Conectati adaptorul modemului la interfata pentru alimentare, si celalalt capat la o priza de à la prise alimentare. Pasul 4. Conectati computerul la router in mod wireless, sau cu ajutorul unui cablu Ethernet. Prin fir:

- Conectati computerul la router folosind cablul Ethernet furnizat. Wireless: Pentru conectare WiFi, utilizati numele WiFi si parola aflate pe eticheta produsului. Daca SSID-ul sau parola WiFi sunt modificate, dispozitivele vor trebui reconectate manual pentru WiFi.
- U Sugestii Daca accesati Internetul printr-un cablu Ethernet, urmati pasii de mai jos: Pasul 1. Introduceti adaptorul in port-ul pentru alimentare al routerului, si conectati capatul ramas la o priza. Pasul 2. Introduceti cablul Ethernet direct in port-ul pentru Internet al routerului.

### Pasul 3. Conectati computerul la router in mod wireless, sau printr-un cablu Ethernet (vezi Pasul 4 mai sus). **2** Configurarea routerului (fig.2)

#### Pasul 1. Accesati routerul wireless: Deschideti un browser web, iar pagina pentru instalare rapida va aprea in mod automat. Altfel, tastati tendawifi.com sau 192.168.0.1 in campul pentru adresa si apasati Enter. Pasul 2. Accesati Internetul(Urmati instructiunile aparute pe ecran in Wizzard-ul de instalare pentru 1 dans le ronfigurarea Internetului.Exista trei tipuri de conexiuni: PPPoE, Dynamic IP, si Static IP.Luam PPPoE drept 192.168.0.1 -et és nyomjon egy Enter-t.

#### exemplu aici . ) Introduceti numele de utilizator si parola furnizate de ISP-ul dvs. Personalizati numele retelei WiFi si parola. 3 Gata! Bucurati-va! Indicatoarele LED ale routerului dvs. pot fi diferite. A se consulta produsul efectiv. Indicator LED Status Descriere Lumineaza intermitent Sistemul functioneaza in parametri. SYS \_\_\_\_\_ Nu exista o sursa de alimentare, sau routerul n Oprit functioneaza in parametri. \_\_\_\_\_ Aprins Functia WiFi este activata. WiFi Lumineaza intermitent Routerul transmite date WiFi. Functia WiFi este dezactivata. Aprins Port-ul LAN este conectat corespunzator. 1/2/3 Lumineaza intermitent Se transmit date pe port-ul LAN. Oprit Nu este detectata nicio conexiune pe port-ul LAN. Aprins Port-ul WAN este conectat corespunzator. WAN Lumineaza intermitent Se transmit date pe port-ul WAN. \_\_\_\_\_ Aprins Functia WPS este activata, sau o conexiune WPS este stabilita. WPS Villog A router WPS funkcióban kommunikál a kliens eszközzel, vagy továbbítja az adatokat.

## Nu exista un cablu Ethernet conectat la port-ul WAN. WPS Routerul se afla in proces de negociere WPS cu un dispozitiv client, sau transmite date. Oprit Functia WPS este dezactivata. Butoanele routerului dvs. pot fi diferite. A se consulta produsul efectiv.

## Apasati si mentineti apasat timp de 8 secunde, apoi eliberati butonul pentru a reseta

# activati functia WPS a dispozitivului wireless pentru a stabili o conexiune WPS.

## FAQ

- Q1: What should I do if I cannot access the router's web UI at 192.168.0.1? A1: Use the following method to troubleshoot the fault and then try accessing the page again. Caution: • Ensure that the connection between the router and your computer is correct. If you connect Adapter Model: BN049-A05009E
- to the router wirelessly, ensure that the connected WiFi network belongs to the router. Manufacture: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD Set the computer to obtain an IP address automatically. Clear the cache of your web browser.
- Use another web browser or computer to try again. • Reset the router. Power on the router, hold down the WPS/RST button for about 8 seconds until all the LED indicators blink once, and release it.
- Q2: What should I do if I cannot access the router's web UI after configuring internet settings? A2: Try the following methods: • Verify that the router is connected properly. If you use a mobile phone to access the internet (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive
- through the router, verify that your mobile phone is connected to the WiFi network properly. 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. Set the computer to obtain an IP address automatically. • Use an Ethernet cable to connect your computer to the router, log in to the router web UI, when he buys a new electrical or electronic equipment
- change the WiFi name and password of the router, and reconnect to the WiFi network. Clone the MAC address of your computer to your router. Ask your ISP for help.

### 

FCC Statement ,可以連線到 This device is restricted to be used in the indoor. 
 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
 interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that

### interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: — Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

- connected.

   — Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

   FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
   \_\_\_\_\_ compliance could void the user's authority to operate this equipment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
- Radiation Exposure Statement This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
- NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

# CE

Declaration of Conformity Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO. LTD. declares that the radio equipment type F3 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: 
 http://www.tendacn.com/en/service/page/ce.html

 WPS功能
 Operate Frequency: 2412-2472MHz
 EIRP Power (Max.): 19dBm Software Version: V12.01.01.29

## Magyar

**1** A router csatlakoztatása (ábra 1.) 1. Lépés: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a router "Power" portjához, a másik végét pedig a konnektorba. 2. Lépés: Csatlakoztassa a modem-et a router "Internet" portjához egy Ethernet kábellel. 3. Lépés: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a modemhez, a másik végét pedig a konnektorba. 4. Lépés: Csatlakoztassa a router-t a számítógépéhez vezeték nélkül vagy Ethernet kábelen keresztül. Vezetékes: Csatlakoztassa a router-t a számítógépéhez a mellékelt Ethernet kábellel. Vezeték nélkül: WIFI csatlakozás esetén használja a felhasználó nevet és jelszót, amelyet a termék csomagolásán talál. Akár a WIFI (SSID) vagy a WIFI jelszó megváltoztatásra kerül, az eszközt újra kell manuálisan csatlakoztatni WIFI-n keresztül Line az Ethernet kábellel csatlakozik az Internethez, kérjük kövesse az alábbi lépéseket: Lépés: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a router "Power" portjához, a másik végét pedig a konnektorba.
 Lépés: Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a router "Internet" portjához.
 Lépés: Csatlakoztassa a számítógépét a routerhez vezeték nélkül vagy az Ethernet kábellel. (Lásd fentebb a 4. lépésben)

### **2** A vezeték nélküli router elérése (ábra 2.) 1. Lépés: A vezeték nélküli router elérése: Nyisson meg egy webböngészőt és a Gyors Beállítások oldal jelenik meg automatikusan.Abban az esetben ha nem, akkor kérjük gépelje be a **tendawifi.com** -ot vagy a

- 2. Lépés: Az internet elérése (Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Gyors Beállításokban. Három csatlakozási típus létezik: PPPoE; Dynamic IP és Satic IP.Vegyük például a PPPoE típusú csatlakozást.) Gépelje be a felhasználó nevet és az internet szolgáltató által megadott jelszót!
   WiFi hálózat nevet és jelszót! (3) Már készen is va Használhatja!
- Az Ön routerének LED kijelzője ettől eltérhet. Lásd a tényleges terméket. LED kijelző Állapot Leírás Nincs áramellátás, vagy a router meghibásodott. Szilárd WiFi funkció bekapcsolva/engedélyezve. WiFi Villog A router továbbítja a WiFi adatokat Ki WiFi funkció kikapcsolva/letiltva. Szilárd A LAN port jól csatlakozik. 1/2/3 Villog A LAN port továbbítja az adatokat. 
   Ki
   Nem érzékeineto soperationality

   Szilárd
   A WAN port jól csatlakozik.

   Villog
   A WAN port továbbítja az
   Nem érzékelhető kapcsolat a LAN portor 
   WAN
   Villog
   A WAN port továbbítja az adatokat.

   Ki
   Nincs csatlakoztatott Ethernet kábel a WAN porton.

   I WAN.
   Szilárd
   WPS funkció bekapcsolva/engedélyezve, vagy WPS kapcsolat létrejött.
- Ki
   WPS funkció kikapcsolva/letiltva.
   Az Ön routerének gombja ettől eltérhet. Lásd a tényleges terméket.

### GOMB Leírás A router gyári beállításainak visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig, azután engedje fel (minden LED egyszer felvillan).

WPS funkciót a vezeték nélküli eszközön, hogy a WPS kapcsolat létrejöhessen. Input: 100-240V ac 50Hz/60Hz 0.3A Output: 9Vdc, 600mA : DC Voltage This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer

# LIIL

LA OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES: a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial. b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Estimado usuario: Antes de utilizar este producto lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y caracteristicas. Producto NOMBRE DEL PRODUCTO: Router Inalámbrico N300 MODELO: F3 ación:100-240V ca 50/60Hz 0.3A

### Technical Support Shenzhen Tenda Technology Co.,Ltd. 6-8 Floor, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China.518052 Global Hotline: (86) 755-27657180 HongKong Hotline: 00852-81931998 United Kingdom Hotline: 44 0800 1337 824 Canada Hotline: 1-888-998-8966 Australia Hotline: 1300787922 New Zealand Hotline: 800787922 Skype: Tendasz Website: http://www.tendacn.com E-mail: support@tenda.com.cn Copyright

© 2017 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved. Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.