



DATA SHEET



Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.



BOTÃO DUPLO

NAZDA COM SINALIZADOR 220V 1NO+1NC

O Botão Duplo Nazda com Sinalizador é um dispositivo elétrico de alta qualidade projetado para uso em sistemas de controle industrial.

Com sua tensão de operação de 220V, ele oferece uma excelente durabilidade e desempenho confiável.

Possui um design de botão duplo, com um botão normalmente aberto (1NO) e um botão normalmente fechado (1NC), proporcionando flexibilidade na aplicação.

O sinalizador integrado fornece uma indicação visual clara, permitindo a visualização rápida do status do sistema.

É amplamente utilizado em painéis de controle, máquinas industriais e outras aplicações que exigem controle e sinalização simultâneos.



DATA SHEET

Parâmetros técnicos do botão

Tensão nominal de isolamento	600V AC (50Hz/60Hz)
------------------------------	---------------------

Marca	Nazda
-------	-------

Corrente convencional de aquecimento	10A
--------------------------------------	-----

Resistência de isolamento	$\geq 50M\Omega$
---------------------------	------------------

Resistência de contato	$\leq 25Min\Omega$
------------------------	--------------------

Vida útil mecânica	1 milhão
--------------------	----------

Vida útil elétrica	5 milhões
--------------------	-----------

Parâmetros técnicos da lâmpada

Resistência de isolamento	$\geq 50M\Omega$
---------------------------	------------------

Resistência de contato	$\leq 25Min\Omega$
------------------------	--------------------

Tensão suportada	2.5KV/min AC
------------------	--------------

Onda de tensão	$\pm 20\%$
----------------	------------

Brilho	60cd/m ²
--------	---------------------

Vida útil continua	100.000 horas
--------------------	---------------

Ambiente de funcionamento

Temperatura	-25°C~55°C
-------------	------------

Umidade relativa do ar	$\leq 85\%$
------------------------	-------------

Funciona normalmente nas seguintes condições	Frequência de vibração 2~80Hz e velocidade de aceleração 0.7g/h
--	---

Grau de poluição	III
------------------	-----

Grau de proteção	Até IP65
------------------	----------

Altitude	$\leq 2000m$
----------	--------------



nazda.com.br