



DATA SHEET



Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.



COMUTADOR NAZDA

3 POSIÇÕES MANOPLA LONGA RETENTIVA 1NO+1NO

O Comutador Nazda de 3 posições com manopla longa retentiva e dois contatos normalmente abertos (1NO+1NO) é utilizado para selecionar entre três posições em um circuito.

Possui manopla longa que pode ser travada na posição desejada, mantendo os contatos nessa posição.

Com dois contatos normalmente abertos, permite controlar duas funções ou circuitos separados.

É usado em aplicações elétricas e eletrônicas para selecionar modos de operação ou funções.

A característica retentiva mantém a posição selecionada mesmo após soltar a manopla. É confiável e oferece controle prático e seguro.



DATA SHEET

PARÂMETROS TÉCNICOS DO BOTÃO

Tensão nominal de isolamento
600V AC (50Hz/60Hz)

Corrente convencional de aquecimento
10A

Resistência de isolamento
 $\geq 50M\Omega$

Resistência de contato
 $\leq 25Min\Omega$

Vida útil mecânica
1 milhão

Vida útil elétrica
5 milhões

PARÂMETROS TÉCNICOS DA LÂMPADA

Resistência de isolamento
 $\geq 50M\Omega$

Resistência de contato
 $\leq 25Min\Omega$

Tensão suportada
2.5KV/min AC;

Onda de tensão
 $\pm 20\%$

Brilho
60cd/m²

Vida útil contínua
100.000 horas

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

Temperatura
-25°C~55°C

Umidade relativa do ar
 $\leq 85\%$

Funciona normalmente nas seguintes condições
Frequência de vibração 2~80Hz e velocidade de aceleração 0.7g/h

Grau de poluição III

Grau de proteção até IP65

Altitude
 $\leq 2000m$



nazda.com.br