



DATA SHEET

Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.



COMUTADOR NAZDA

3 POSIÇÕES MANOPLA CURTA RETENTIVA 1NO+1NO

O Comutador Nazda de 3 posições com manopla curta retentiva e dois contatos normalmente abertos (1NO+1NO) é um dispositivo elétrico utilizado para selecionar entre três posições em um circuito.

Possui uma manopla curta que pode ser travada em uma posição, mantendo os contatos nessa posição.

Com dois contatos normalmente abertos, é possível controlar duas funções separadas.

É amplamente utilizado em aplicações elétricas e eletrônicas para selecionar modos de operação ou controlar múltiplas funções.

A característica retentiva garante que a posição selecionada seja mantida mesmo após soltar a manopla.



DATA SHEET

PARÂMETROS TÉCNICOS DO BOTÃO

Tensão nominal de isolamento
600V AC (50Hz/60Hz)

Corrente convencional de aquecimento
10A

Resistência de isolamento
 $\geq 50M\Omega$

Resistência de contato
 $\leq 25Min\Omega$

Vida útil mecânica
1 milhão

Vida útil elétrica
5 milhões

PARÂMETROS TÉCNICOS DA LÂMPADA

Resistência de isolamento
 $\geq 50M\Omega$

Resistência de contato
 $\leq 25Min\Omega$

Tensão suportada
2.5KV/min AC;

Onda de tensão
 $\pm 20\%$

Brilho
60cd/m²

Vida útil contínua
100.000 horas

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

Temperatura
-25°C~55°C

Umidade relativa do ar
 $\leq 85\%$

Funciona normalmente nas seguintes condições
Frequência de vibração 2~80Hz e velocidade de aceleração 0.7g/h

Grau de poluição III

Grau de proteção até IP65

Altitude
 $\leq 2000m$



nazda.com.br