NAZDA®

DATA SHEET

Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.

DATASHEET

COMUTADOR NAZDA

3 POSIÇÕES COM CHAVE RETENTIVA 1NO+1NO

O Comutador Nazda de 3 posições com chave retentiva e dois contatos normalmente abertos (1NO+1NO) é um dispositivo elétrico utilizado para selecionar entre três posições em um circuito.

Possui uma chave retentiva que mantém a posição selecionada. Com dois contatos normalmente abertos, é possível controlar duas funções ou circuitos separados.

É amplamente utilizado em sistemas elétricos e eletrônicos para selecionar modos de operação ou controlar múltiplas funções.

O comutador oferece confiabilidade e mantém a posição selecionada até que seja intencionalmente alterada.

NAZDA

DATASHEET

PARÂMETROS TÉCNICOS DO BOTÃO

Tensão nominal de isolamento
600V AC (50Hz/60Hz)

Corrente convencional de aquecimento
10A

Resistência de isolamento
≥ 50MΩ

Resistência de contato
≤ 25MinΩ

Vida útil mecânica
1 milhão

Vida útil elétrica
5 milhões

PARÂMETROS TÉCNICOS DA LÂMPADA

Resistência de isolamento
≥ 50MΩ

Resistência de contato
≤ 25MinΩ

Tensão suportada
2.5KV/min AC;

Onda de tensão
±20%

Brilho
60cd/m²

Vida útil contínua
100.000 horas

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

Temperatura
-25°C~55°C

Umidade relativa do ar
≤ 85%

Funciona normalmente nas seguintes condições
Frequência de vibração 2~80Hz e velocidade de aceleração 0.7g/h

Grau de poluição III

Grau de proteção até IP65

Altitude
≤ 2000m

NAZDA®

NAZDA®
nazda.com.br