



DATA SHEET



Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.



BOTÃO PULSO

NAZDA NO COM SÍMBOLO

O Botão de Pulso Nazda NO com Símbolo destaca-se como uma opção intuitiva para controle em diversos contextos.

Com design de pulso e a presença de um símbolo, oferece uma interface clara e fácil de entender.

Ideal para aplicações que requerem uma resposta rápida e precisa, este botão Nazda proporciona confiabilidade no acionamento de dispositivos elétricos.

A presença do símbolo adiciona uma camada adicional de clareza na identificação e operação do botão.

Uma escolha versátil para ambientes que valorizam simplicidade e eficácia no controle.



DATA SHEET

Parâmetros técnicos do botão

Tensão nominal de isolamento	600V AC (50Hz/60Hz)
Marca	Nazda
Corrente convencional de aquecimento	10A
Resistência de isolamento	$\geq 50M\Omega$
Resistência de contato	$\leq 25\text{Min}\Omega$
Vida útil mecânica	1 milhão
Vida útil elétrica	5 milhões

Parâmetros técnicos da lâmpada

Resistência de isolamento	$\geq 50M\Omega$
Resistência de contato	$\leq 25\text{Min}\Omega$
Tensão suportada	2.5KV/min AC
Onda de tensão	$\pm 20\%$
Brilho	60cd/m ²
Vida útil contínua	100.000 horas

Ambiente de funcionamento

Temperatura	-25°C~55°C
Umidade relativa do ar	$\leq 85\%$
Funciona normalmente nas seguintes condições	Frequência de vibração 2~80Hz e velocidade de aceleração 0.7g/h
Grau de poluição	III
Grau de proteção	Até IP65
Altitude	$\leq 2000\text{m}$



NAZDA[®]

n a z d a . c o m . b r