



# DATA SHEET

Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.



## SINALIZADOR LED 24V AMARELO

O Sinalizador LED 24V Amarelo da Nazda é um dispositivo utilizado para fornecer uma indicação visual clara em sistemas industriais. Com sua tensão de operação de 24V, é adequado para aplicações de baixa tensão.

O LED Amarelo oferece uma iluminação brilhante e nítida, permitindo uma fácil visualização do status do sistema. É amplamente utilizado em painéis de controle, máquinas industriais e outras aplicações que exigem sinalização visual.

O Sinalizador LED 24V Amarelo da Nazda é fabricado com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e confiabilidade. É uma escolha confiável para melhorar a segurança e a eficiência nos processos industriais.



# DATA SHEET

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                 |
| Modelo                                | AD22-22DS-24VY                                                                                  |
| Cor                                   | Amarelo                                                                                         |
| Tensão                                | 24V                                                                                             |
| Tensão da frequência de funcionamento | 2.5kV, 1 minuto                                                                                 |
| Resistência                           | 1mΩ                                                                                             |
| Tensão permitida de indicador AC      | ± 20%                                                                                           |
| Vida útil                             | ≥ 30000h                                                                                        |
| Brilho                                | 60cd/m2                                                                                         |
| Índice de vazamento CT1               | ≥100                                                                                            |
| Grau de proteção                      | IP40, mas pode alcançar IP67                                                                    |
| Frequência                            | AC50 - 60Hz                                                                                     |
| Temperatura de operação               | -25°C~+55°C                                                                                     |
| Humidade de operação                  | ≤ 98%                                                                                           |
| Ambientes                             | Funciona em ambientes com frequência de vibração de 2~80Hz e velocidade de aceleração de 0.7g/h |
| Grau de poluição                      | III                                                                                             |
| Certificação                          | ISO9001 RoSH CE UL TUV                                                                          |
|                                       |                                                                                                 |



[nazda.com.br](http://nazda.com.br)