



Sistema de segurança smart

- » Transforme sua casa em uma casa inteligente
- » Sirene com potência sonora de 100dB
- » Compatível com assistentes de voz
- » Monitore, receba alertas e amplie a sua segurança
- » Amplie seu sistema adicionando mais itens da linha IZY



CONFIGURAÇÃO
VIA APP



SISTEMA DE ALARME



TECNOLOGIA
ZIGBEE



COMPATÍVEL COM
ASSISTENTE DE VOZ

Transforme seu lar em uma casa inteligente, simplifique e deixe sua vida mais prática automatizando tarefas cotidianas. Recebe alertas caso um sensor seja violado ou conforme a programação feita no aplicativo IZY.

Especificações técnicas

ICA 1001	Hub de automação smart
Protocolos de comunicação sem fio	ZigBee e WiFi
Padrão ZigBee	IEEE 802.15.4
Padrão Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência de operação	2,4GHz
Protocolo de segurança	64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2-PSK
Alcance da conexão ZigBee	100 metros sem barreiras
Alimentação	MicroUSB DC 5 V ±10%, 1 A
Número máximo de dispositivos que podem ser conectados ao hub	32
Temperatura de operação	-10°C ~ +55°C
Dimensão da embalagem (L x A x P)	60,5 x 60,5 x 16,1mm
Peso	0,096 kg

ISA 1001	Sensor de abertura smart
Protocolo de comunicação sem fio	ZigBee
Frequência de operação	IEEE 802.15.4
Alcance da conexão ZigBee	100 metros sem barreiras
Distância máxima entre o sensor e a parte magnética	≤ 20mm
Alimentação	3VDC, Bateria CR2032
Corrente de operação	Repouso: 10uA Máximo: 30mA
Alarme de bateria "fraca"	Sim, através do APP IZY
Tensão para indicação de bateria baixa	2,6±0,2V
Temperatura de operação	− 10°C a +55°C
Dimensão da embalagem (L × A × P)	52,6 x 39,8 x 13,8mm
Peso	0,020kg
ISM 1001	Sensor de movimento smart
Protocolo de comunicação sem fio	ZigBee
Frequência de operação	IEEE 802.15.4
Alcance da conexão ZigBee	100 metros sem barreiras
Cobertura grade angular	Máxima 90°
Alcance de detecção	8 metros
Alimentação	3VDC, Bateria CR123A
Corrente de operação	Repouso: 25uA Máximo: 30mA
Alarme de bateria "fraca"	Sim, através do APP IZY
Tensão para indicação de bateria baixa	2,6±0,2V
Temperatura de operação	− 10°C ~ +55°C
Dimensão da embalagem (L × A × P)	Ø48,4 x 53,4mm
Peso	0,046 kg
ISI 1001	Sirene smart
Protocolo de comunicação sem fio	ZigBee
Frequência de operação	IEEE 802.15.4
Alcance da conexão ZigBee	100 metros sem barreiras

Potência sonora	100dB
Alimentação	DC12V através de fonte de alimentação 100-240V 50/60HZ
Bateria interna	3,7V Lítio, para uso em falta de energia, o Hub precisa estar ligado/"energizado" durante a falta de energia.
Alarme de bateria "fraca"	Sim, através do APP IZY
Tensão para indicação de bateria baixa	3,5±0,2V
Temperatura de operação	-10°C a +55°C
Dimensão da embalagem (L x A x P)	80 x 80 x 35 mm
Peso	0,178 kg

Fotos do produto

