ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

STRING BOX CORE - SBE-1E-1S-1040DC



STRING BOX CORE - 1 ENTRADA E 1 SAÍDA 1 MPPT: 1 Entrada MPPT1; Fabricado com alto padrão de qualidade; Todos os componentes possuem certificados; Proteção das caixas: UV (conforme norma IEC 60529); IP65;

ID	Modelo	UN
26025	SBE-1E-1S-32A-1040VCC STRING BOX CORE	PC

Características Gerais

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

GRAU DE PROTEÇÃO:	IP65
MATERIAL:	ABS Termoplástico
TIPO DE MONTAGEM:	Sobrepor
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:	-25°C/+90
UMIDADE RELATIVA DO AR:	Até 90%
ALTITUDE MÁXIMA DE OPERAÇÃO:	1000 Metros
DIMENSÕES (A x L x P):	217 x 235 x 117
GRAU DE RESISTÊNCIA MECÂNICA:	IK08
TIPO DE FIXAÇÃO:	Trilho de Fixação

Características Técnicas

ID PRODUTO:	26025

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

QUANTIDADE DE ENTRADAS:	1
QUANTIDADE DE SAÍDAS:	1
QUANTIDADE DE MPPT:	1
TENSÃO NOMINAL MÁXIMA:	1040VDC
CORRENTE NOMINAL MÁXIMA:	32A
CORRENTE DO FUSÍVEL:	N/D
MODELO SECCIONADORA:	PEDSC100R
QUANTIDADE DE SECCIONADORA:	1
TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA:	Direto na Chave
BITOLA MÁXIMA DO CABO DA ENTRADA:	6 mm²
BITOLA MÁXIMA DO CABO DE SAÍDA:	6 mm²
TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA:	Borne
DPS	
TENSÃO NOMINAL REDE:	1040VDC
TENSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO:	1040VDC
TIPO DE PROTEÇÃO:	Classe 2
QUANTIDADE DE DPS:	1
CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL(In):	20kA
CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA(Itotal):	45kA
NÍVEL DE PROTEÇÃO(Up):	<3,5kV

Desenho Técnico

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

