

BOLETIM TÉCNICO

CAPACETE DE SEGURANÇA

MODELO MAX C.A 25.882



Fotos para efeito ilustrativo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Capacete de segurança confeccionado através do processo de injeção em polietileno de alta densidade, proporcionando alta resistência e durabilidade. O modelo apresenta uma aba frontal e estrias na copa do casco.
- Sua suspensão de 4 pontos é composta por uma peça injetada em polietileno, com ajuste fácil através de um botão trava e a base da suspensão com tiras duplas de poliéster de 15 mm de largura.
- Tira absorvente de suor em PVC atóxico com espuma de PU perfurada, tratada para evitar irritações na pele.
- A jugular é confeccionada em fita de poliéster de 15 mm de largura.
- O design do casco foi projetado para garantir uma maior proteção, distribuindo uniformemente o impacto em caso de acidentes.

PESO APROX. DO CASCO | 300 g

PESO APROX. DO CAPACETE COM A SUSPENSÃO | 365 g

CORES DISPONÍVEIS

Branco, preto, azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, amarelo, laranja, vermelho, marrom e cinza, rosa e bege.

DESEMPENHO | Atende a norma ABNT NBR 8221:2003. Este capacete foi aprovado no teste de tensão elétrica de 30 Kv durante 03 min, corrente de fuga máxima de 09 mA, resistência ao impacto, penetração, força transmitida, inflamabilidade, absorção de água, peso/rigidez e elétrica.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 65061000

INFORMAÇÕES GRAVADAS NO CASCO

Plastcor, selo do Inmetro, lote de fabricação = data de fabricação, número do CA, classe B e tipo II.

INFORMAÇÕES GRAVADAS NA SUSPENSÃO

Plastcor, lote de fabricação = data de fabricação.

UTILIZAÇÃO

Construção civil, indústrias químicas, indústrias petroquímicas, mineração e em qualquer indústria onde haja a necessidade de se proteger a cabeça contra impactos e perfuração. O capacete MAX também foi submetido ao ensaio de isolamento elétrico atendendo este requisito.

EMBALAGEM UNITÁRIA DO CAPACETE | Filme plástico impresso com todas as informações exigidas por norma. Nesta embalagem contém um casco e uma suspensão. A dimensão desta embalagem é 490 x 410 mm.

EMBALAGEM MASTER DO CAPACETE

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 12 capacetes completos. A dimensão desta embalagem é 540 x 485 x 230 mm.

EMBALAGEM MASTER SUSPENSÃO PARA REPOSIÇÃO

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 36 suspensões. A dimensão desta embalagem é 420 x 278 x 370 mm.

EMBALAGEM MASTER JUGULAR PARA REPOSIÇÃO

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 100 jugulares. A dimensão desta embalagem é 280 x 170 x 130 mm.

ESTOCAGEM | Mantenha sempre o capacete em local fresco e seco, livre de contaminantes que possam ficar impregnados, principalmente na suspensão.

MANUTENÇÃO | Manter o capacete limpo e higienizado utilizando sabão neutro e água.

VIDA ÚTIL | Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.

VALIDADE DO CAPACETE | A validade do capacete é de 05 anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.