

FITA ADESIVA 200

Dupla Face Massa Acrílica



Características

SUBSTRATO: Massa Acrílica

ADESIVO: Acrílico transparente

APRESENTAÇÃO: Massa acrílica, revestida em ambos os lados com adesivo acrílico, sendo um dos lados protegido com liner plástico verde, para facilitar sua remoção.

Propriedades Físicas	Parâmetros			
	Unidade	Mínimo	Máximo	Método
Adesão à Placa de Aço Inox (90°) (24 horas)	N/25mm	49	81	PSTC-101
Resistência à Tração	N/25mm	13	20	PSTC-131
Alongamento à Ruptura	%	800	1350	PSTC-131
Espessura Total	mm	0,900	1,100	PSTC-133
Temperatura de Serviço (Contínuo)	°C	-30	+120	-

Acondicionamento: Caixas de Papelão.

Condições de Armazenagem : Embalagem original, protegida do calor, umidade e pó. Não manter o produto exposto a condições de calor e umidade superiores a 25°C e 70% de umidade relativa. A validade do produto está impressa no núcleo do tubete.

Utilização : Utensílios domésticos; acessórios automobilísticos; painéis decorativos; auxílio intermediário nas instalações de telhas em policarbonato e outras aplicações industriais.

Vantagens: Conformabilidade, durabilidade, melhor fixação e acabamento.

Rua Francisco Foga , 675 | Cep: 13288-166 | Distrito Industrial
Vinhedo - SP - Brasil
Fone: + 55 19 4009 7711
www.adelbras.com - E-mail: vendas@adelbras.com

Todas as propriedades são aproximadas e são baseadas em provas que acreditamos ser de confiança e representadas em conformidade com métodos recomendados de prova. Estes valores são apresentados para propósitos de comparação e não representa uma garantia pelo fabricante. O usuário deve determinar se o produto é direcionado para um propósito particular e é conveniente para o usuário um método de avaliação através da aplicação do produto antes de seu uso. Sendo assim, recomenda-se teste prático pelo usuário.

Este documento pode sofrer alteração sem aviso prévio, em caso de dúvidas, por favor, contatar-nos.