

# ARCTICUS<sup>®</sup>

DATASHEET

## TOTEM DISPLAY LED ARCTICUS

SMD2020 P2,5 640X1920 INDOOR

O Display LED P2,5 320X160 Indoor SMD2020 Arcticus oferece uma experiência visual impressionante com sua tecnologia de ponta.

Com resolução de alta definição, cores vibrantes e brilho intenso, este display é ideal para aplicações internas que exigem qualidade superior. Sua construção robusta e design elegante garantem durabilidade e uma estética aprimorada.

Perfeito para eventos, publicidade e sinalização digital em ambientes internos, o Display LED P2,5 Arcticus proporciona uma plataforma versátil para transmitir mensagens de forma impactante.

Com fácil instalação e operação intuitiva, redefine o padrão de excelência em exibição LED para ambientes internos, atendendo às demandas mais exigentes com eficiência e estilo.



# ARCTICUS<sup>®</sup>

## DATASHEET

<b>Pixel Pitch:</b>	2.5 mm
<b>LED:</b>	SMD2020
<b>Resolução da Tela:</b>	160000 Pixels/m <sup>2</sup>
<b>Método de Varredura:</b>	1/32
<b>Tamanho do Módulo:</b>	320 mm x 160 mm
<b>Tamanho do Gabinete:</b>	640 mm x 1920 mm
<b>Material do Gabinete:</b>	Alumínio
<b>Peso do Gabinete:</b>	35 kg
<b>Ângulo de Visão:</b>	Horizontal 140° / Vertical 140°
<b>Escala de Cinza:</b>	16 bits
<b>Taxa de Atualização:</b>	≥ 3840 Hz
<b>Brilho:</b>	≥ 1000 nits
<b>Tensão de Trabalho:</b>	AC 200V - 240V
<b>Consumo Médio de Energia:</b>	200 W/m <sup>2</sup>
<b>Consumo Máximo de Energia:</b>	560 W/m <sup>2</sup>
<b>Grau de Proteção:</b>	IP33
<b>Suporte ao Controlador:</b>	Controle WIFI / USB
<b>Manutenção:</b>	Serviço Traseiro
<b>Umidade de Trabalho:</b>	10% - 90% UR
<b>Temperatura de Trabalho:</b>	-30 °C - 70 °C

