


FICHA TÉCNICA

Cinturão Evolution 3i

CARBOGRAFITE

FABRICANTE	CARBOGRAFITE
C.A	37.326
NORMAS	NBR 15.835/2020 e 15.836/2020

- 1** 010557410
PESO: 1,834 Kg
- 2** 010557510
PESO: 1,852 Kg
- 3** 010557610
PESO: 1,882 Kg



ESPECIFICAÇÕES

- Fabricado em fita de poliéster.
- Ajustes através de fivelas duplas de aço: Uma localizada no suspensório, duas na cintura e duas nas pernas.
- Cinco meia argolas em aço forjado bicromatizado: Uma dorsal e uma peitoral para retenção de queda, uma umbilical para suspensão e duas laterais curvadas para posicionamento.
- Indicador de queda.

Cor padrão: Preto.

Fita: Poliéster de alta tenacidade -> Maior resistência

Linha: 100% poliamida em cores contrastantes com as fitas -> Maior facilidade de inspeção

Costura: Zig Zag contínua -> Maior resistência localizada.

Ferragens: Bicromatizadas -> Garantem maior resistência a corrosão.


Número de série: Auxiliam na rastreabilidade do equipamento.to.

ACESSÓRIOS

- Acompanha um mosquetão trava roscada de aço forjado bicromatizado CG 670.
- Alças laterais revestidas em PVC para porta ferramentas.
- Almofadas acolchoadas na cintura e pernas em material respirável.
- Faixas refletivas (opcional).

INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO

Construção civil, telecomunicações, elétrica, montagens de estruturas e poda de árvores.



- SUSPENSÃO
- ANCORAGEM
- POSICIONAMENTO

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Ajuste todas as fitas, fivelas e mosquetões e os monitore durante todo o trabalho.

O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.

Este equipamento deverá ser restrito às pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob supervisão de um superior apto a isso.

É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma segura, se necessário.

A validade deste equipamento é de 10 anos.

A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.

Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.

LEIA O MANUAL.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.

Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.

O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.

www.carbografite.com.br | (24) 2222 - 9900 | sac@carbografite.com.br

CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226 | CNPJ: 36.427.615/0001-46