

FICHA TÉCNICA

Talabarte de Posicionamento Ajustável CG 251



| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| FABRICANTE | CARBOGRAFITE |
| C.A. | CONJUGADO COM O CINTURÃO PARAQUEDISTA |
| CÓDIGO | 010430510 |
| NORMAS | NBR 15.835/2020 |
| PESO | 1,145kg |
| COMPRIMENTO MÁXIMO | 1,67m |



ESPECIFICAÇÕES

- Fabricado em corda poliamida torcida.
- Regulador em aço.
- Conectores: 1 trava dupla abertura 15mm em aço forjado bicromatizado CG 615.
1 trava roscada abertura 18mm em aço forjado bicromatizado CG 670.

Cor padrão: Branca/Verde.

Proteção da corda: Feita em fita de poliéster tubular de alta tenacidade.

Número de série: Auxiliam na rastreabilidade do equipamento.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.

Este equipamento deverá ser restrito às pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob supervisão de um superior apto a isso.

É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma segura, se necessário.

A validade deste equipamento é de 10 anos.

A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.

Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.
LEIA O MANUAL.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.

Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.

O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.