

### ESTAÇÃO DE RETRABALHO DIGITAL

#### HK-852X

CÓD. UCB: 21J423 – 127V

CÓD. UCB: 21J424 – 220V

A Estação de Retrabalho SMD Digital Modelo HK-852X é certificada de acordo com as normas técnicas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45.

Se destaca por ser totalmente digital, display duplo no ajuste de vazão e temperatura, resfriamento automático e função auto sleep - sistema de aquecimento e resfriamento inteligente: ao repousar a alça no suporte automaticamente a estação entra no modo de descanso, abaixando a temperatura e a vazão de ar, e ao retirar a alça do suporte, a estação volta ao estado programado.

Aquecimento rápido, estabilidade térmica, e fácil troca de bocais.

Robusta, Compacta e Silenciosa é ideal para laboratórios de assistências técnicas e na indústria.



### Especificações Gerais

- Display Digital LCD / display duplo
- Potência de Pico: 800W – 127V/ 650W – 220V;
- Potência Nominal: 320W – 127V/ 230W – 220V;
- Proteção contra descargas eletrostáticas (ESD);
- Faixa de Temperatura: 0°C ~ 480°C;
- Fluxo (Vazão) Máximo de Ar: 24L/minuto (máx);
- Tipo de Bomba: Diafragma
- Ruído: <50dB;
- Melhor Eficiência Térmica – Resistência de Cerâmica;
- Rápido Aquecimento;
- Auto Hibernação - SLP;
- Resfriamento Automático;
- Alimentação: 127V ou 220V (verificar a tensão de alimentação antes de ligar o equipamento);
- Fusível: 5A (220V) ou 8A (127V);
- Comprimento do Cabo: 900mm;
- Dimensões: 152x135x245mm;
- Peso: Aproximadamente 3.0Kg.

## Itens Inclusos

- Manual de Instruções
- Cabo de Alimentação
- Bocal (3 unidades) – Ø9mm, Ø6mm, Ø2mm

## Acessórios Opcionais / Reposição

- Alça (21J451)
- Bocal Ø2mm (21J448)
- Bocal Ø6mm (21J449)
- Bocal Ø9mm (21J450)
- Resistência 127V (21J429)
- Resistência 220V (21J430)
- Conjunto Tubo Mica (21J435)

## Garantia

Esse produto tem garantia de 6 (seis) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal.

\*Foto meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.