



BOLETIM TÉCNICO

Fita transparente silenciosa - 530

1. Características do produto

A fita de empacotamento transparente 530 é produzida com polipropileno biorientado, revestido com adesivo acrílico e é silenciosa, sendo ideal para uso em ambientes de trabalho que se deseja a diminuição de ruídos, como logísticas ou em períodos noturnos.

Substrato: Filme de polipropileno biorientado (BOPP).

Adesivo: Acrílico à base de água.

Cor: Transparente.

1.1 Parâmetros do produto

Propriedades físicas	Parâmetros			
	Unidade	Mínimo	Máximo	Método
Adesão à placa de aço inox (180°)	gf/cm N/cm	150 1,5	-	PSTC-101
Resistência à tração	Kgf/cm N/cm	2,8 27,5	-	PSTC-131
Alongamento à ruptura	%	70	-	PSTC-131
Espessura total	mm	0,045	0,055	PSTC-133
Temperatura de aplicação	°C	+10	+40	-
Temperatura de serviço	°C	-10	+60	-



BOLETIM TÉCNICO

1.2 Detalhes da embalagem do produto

Dimensão da fita	Tipo de embalagem	Quantidade de rolos x embalagem
48mm x 1200m	Unitário	1
48mm x 40m	Torre	4
48mm x 80m	Torre	4

2. Condições de armazenagem

Embalagem original, protegida do calor, umidade e pó. Não manter o produto exposto a condições de calor e umidade superiores a 25°C e 70% de umidade relativa. A validade do produto está impressa no núcleo do tubete.

3. Aplicação

Fita para empacotamento para uso geral de fácil manuseio e muito resistente, ideal para fechamento de caixas e embalagens.

4. Observação gerais

Adesivo acrílico possui alta adesividade e boa performance. Filme BOPP possui alta conformabilidade e bom alongamento.

Todas as propriedades são aproximadas e são baseadas em provas que acreditamos ser de confiança e representadas em conformidade com métodos recomendados de prova. Estes valores são apresentados para propósitos de comparação e não representa uma garantia pelo fabricante. O usuário deve determinar se o produto é direcionado para um propósito particular e é conveniente para o usuário um método de avaliação através da aplicação do produto antes de seu uso. Sendo assim, recomenda-se teste prático pelo usuário.

Pode deixar resíduos ao ser removida.

Não é recomendado o uso em polietileno (plástico).

BOLETIM TÉCNICO

Esse produto não deve ser ingerido.

Todas as declarações, informações e dados apresentados neste documento são precisos e confiáveis, e representam o melhor conhecimento e experiência da CCL Industries do Brasil S/A. Tais informações não constituem qualquer garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, quanto ao uso do material. É altamente recomendável que o cliente realize seus próprios testes para confirmar a adequação do material para seu uso final. A escolha final de um produto é de exclusiva responsabilidade do cliente.

CCL Industries SA
Rua: Francisco Foga, 675
Cep: 13288-166 - Distrito Industrial
Vinhedo - SP - Brasil
Fone: + 55 19 4009 - 7711
www.adelbras.com
E-mail: vendas@adelbras.com



Setembro 2024 - rev:00.