

Painéis de **LED**

ARCTICUS[®]

**LED
WIFI
S
A
D**

LC2.9WT 1000 PRO OUTDOOR

P 2,976mm

O display LC2.9WT 1000 PRO INDOOR foi desenvolvido para locação e eventos, entregando uma combinação de montagem rápida, alta performance de imagem e robustez. Com gabinete 500×1000 mm, estrutura leve e design pensado para montagem e desmontagem ágeis, ele permite criar telas de grande impacto visual com excelente uniformidade e ângulo de visão amplo.cv



ARCTICUS®

SMD 3-in-1

O SMD 3-in-1 é uma tecnologia de LED que integra os emissores RGB em um único encapsulamento, oferecendo um ótimo equilíbrio entre brilho, consistência de cor e confiabilidade – ideal para aplicações de palco e cenografia que exigem qualidade e praticidade na operação.



LC2.9WT 1000 PRO OUTDOOR

P 2,976mm

DADOS TÉCNICOS

Especificações elétricas e dimensões do produto	
Modelo	LC2.9WT
Distância entre pixels	2,976 mm
Tipo de LED	SMD 3-in-1
Resolução da tela (gabinete)	168×336
Método de digitalização	Corrente constante, varredura 1/14
Tamanho do gabinete (L/H)	500×1000 mm
Tamanho do módulo (L/H)	250×250 mm
Material do gabinete	Alumínio fundido sob pressão
Peso do gabinete	12,5 ±0,5 kg
Ângulo de visão	160°(H)/ 160°(V)
Níveis de Escala de Cinza	14-16 bits
Taxa de atualização	3840-7680 Hz
Tensão de trabalho	110 / 220 ajustável Manualmente
Brilho (cd/m²)	5000 (padrão) / 5500 (ajustável) cd/m²
Consumo Médio de Energia (W/m²)	≤ 190 W/m²
Consumo Máximo de Energia (W/m²)	≤ 580 W/m²
Grau IP	IP65
Vida útil (h)	≥ 100.000 h
Manutenção	Traseira
Faixa de Temperatura / Umidade de Operação	10°C a 50°C / 10%-90% RH (sem condensação)
Faixa de Temp. / Umidade de Armazenamento	-20°C a 55°C / 10%-95% RH (sem condensação)

ARCTICUS®

LC2.9WT 1000 PRO OUTDOOR

P 2,976mm 

GARANTIA

Os painéis de LED possuem garantia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

As fontes de alimentação possuem garantia de 6 (seis) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Para os gabinetes da linha Rental, a garantia é de 12 (doze) meses quando utilizados conforme sua aplicação prevista, em eventos e instalações temporárias. Em casos de instalação fixa ou de exposição contínua a ambientes com maresia, chuva, proximidade de piscinas, elevada umidade ou agentes corrosivos, a garantia será de 6 (seis) meses, em razão das condições de operação que podem acelerar o desgaste e a oxidação dos componentes.

A garantia cobre defeitos de fabricação, desde que o produto seja instalado, utilizado e mantido de acordo com as recomendações técnicas e não apresente sinais de mau uso, modificações, acidentes ou danos decorrentes de fatores externos.

No ato do recebimento, o cliente deverá conferir as condições da embalagem e a integridade dos produtos. Caso sejam identificadas caixas amassadas, violadas ou qualquer indício de avaria, é indispensável registrar a ressalva no comprovante de entrega da transportadora e, sempre que possível, realizar um registro fotográfico da ocorrência.

A ausência de ressalva no ato da entrega caracteriza o recebimento do produto em boas condições aparentes, não sendo possível a cobertura em garantia para danos decorrentes do transporte que sejam informados somente após o recebimento.

SUPORTE TÉCNICO

Em caso de dúvidas, orientações sobre instalação, operação ou acionamento da garantia, entre em contato com nossa equipe de suporte técnico:

WhatsApp / Telefone: (44) 99822-2711

ARCTICUS[®]